



Цветна боя

Технически информационен лист

750ml / Номер на артикула.104703401 / EAN 4007955104735 (Дива лоза)
750ml / Номер на артикула.105003401 / EAN 4007955105008 (Естествена нощ)
750ml / Номер на артикула.105103401 / EAN 4007955105138 (Ярък хоризонт)
750ml / Номер на артикула.104903401 / EAN 4007955104933 (Свежа папрат)
750ml / Номер на артикула.104503401 / EAN 4007955104537 (Топъл пустинен пясък)



Минерална цветна боя на силикатна основа за декориране на стени и тавани. Подходяща е за тониране на почти всички продукти от серията proMineral* или за декориране в плътен цвят. За още по-голямо разнообразие от цветове петте нюанса могат да се смесват помежду си.

- изключително ярки цветове
- добри смесителни свойства
- с висока дишаемост и пропускливост на водната пара
- без консерванти и омекотители
- Устойчивост на износване при мокро триене, клас R 2 съгласно DIN EN 13300
- Степен на гланц: матов (G3 съгласно DIN EN 13300)

Област на приложение

Минерална силикатна цветна боя за стени и тавани. За тониране или за боядисване в плътен цвят. Цветовете могат да се смесват помежду си.

Подготовка

Повърхността трябва да е суха, чиста и стабилна. Премахнете старите бои, които не се задържат здраво, лепиловите бои и отлепелите части от мазилката. Предварително обработете силно абсорбиращите, пясъчни и кредави повърхности с грунд proMineral.

Обработка

В зависимост от желания цвят, цветната боя може да се използва в пълния си цвят, да се тонира или да се смеси с друг цвят. Преди употреба боята трябва да се разбърка добре и да се нанесе с четка, валяк или подходящо устройство за пръскане. При един и същ цвят различните партиди трябва да се смесят помежду си преди нанасянето. В зависимост от боята, която се тонира, както и от състоянието на основата, са възможни отклонения в нюанса. Партидата и нюансът са посочени на капачката. Не нанасяйте при температура на основата и в помещението под +5 °C. Почистете инструментите с вода веднага след употреба.

Време за съхнене:

При нормални условия (20 °C, 65 % относителна влажност на въздуха, умерено абсорбираща основа) времето за съхнене е около 6-12 часа. При неблагоприятни условия (например ниска температура или висока влажност на въздуха) времето за съхнене може да се удължи.

Потребление

750 мл са достатъчни за около 4 м² при еднократно нанасяне – в зависимост от състоянието на повърхността. Точното количество за нанасяне се определя чрез пробно нанасяне върху обекта.

Съхранение

Съхранявайте опаковките добре затворени на хладно място, но далеч от замръзване. Не допускайте попадането на продукта в канализацията, почвата или водните басейни. Предавайте за рециклиране само напълно изпразнени опаковки. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

отпадъци. В затворено състояние и при правилно съхранение срокът на годност е до 60 месеца от датата на производство.

Бележки

* Боята „Buntfarbe“ не е подходяща за тониране на варо-минералната боя proMineral, варо-минералната мазилка proMineral, както и на грунда proMineral.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Поради високата стойност на pH избягвайте контакт с очите и кожата. Препоръчва се носенето на ръкавици и защитни очила (не от стъкло). При контакт с кожата изплакнете обилно с вода. При контакт с очите незабавно изплакнете обилно с вода и при необходимост потърсете лекарска помощ.

Данните, свързани с безопасността, можете да намерите в информационния лист за безопасност. Актуалните информационни листове за безопасност можете да получите от нашия уебсайт www.pro-mineral.com.

Граница на ЕС за ЛОС за този продукт (кат.: A/a, Wb) = 30 г/л (2010). Максимално съдържание на ЛОС в този продукт: 1 г/л.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.