



Варовикова мазилка с ваяк

Технически информационен лист

8kg / Номер на артикула.121302401 / EAN 4007955121329

16kg / Номер на артикула.121305401 / EAN 4007955121336



Готова за употреба бяла фина мазилка за стени и тавани в закрити помещения. Мазилката, нанасяна с ваяк, регулира влажността на въздуха в помещението и по този начин допринася за приятен микроклимат. Може да се нанася върху минерални основи (като гипсова, варова, циментова и глинена мазилка, зидария и бетон), гипсокартон и гипсово-фиброви плоскости, минерални мазилки и подобни основи. Може да се нанася и върху матови, абсорбиращи дисперсионни основи.

- фина структура – размер на зърната 0,5 мм
- лесно нанасяне с ваяк или четка
- особено дишаща и регулираща влажността
- предотвратява появата на мухъл благодарение на високата алкалност
- без консерванти и без омекотители
- без съставки от животински произход

Област на приложение

Готова за употреба фина мазилка за стени и тавани в закрити помещения. Регулира влажността и позволява дифузията на водна пара. Подходяща за нанасяне върху минерални основи, гипсокартонни и гипсоволокнести плоскости, минерални мазилки и др. Може да се нанася и върху матови, абсорбиращи дисперсионни основи.

Подготовка

Повърхността трябва да е устойчива на алкали, суха, чиста и с достатъчна носеща способност. Премахнете старите бои, които не се задържат здраво, лепиловите бои и отлепените части от мазилката. Силно абсорбиращите, пясъчни и кредави повърхности трябва да бъдат предварително обработени с грунд proMineral.

Обработка

Преди употреба разбъркайте добре варовиковата мазилка за нанасяне с ваяк и я нанесете с ваяк, четка или шпатула, като придадете творческа текстура според желанието си. При светли, равномерни основи често е достатъчен един слой. При това се получава фина структура на мазилката. За да се получи по-изразена структура, след пълното изсъхване се нанася втори слой. В този случай основният слой може да се разрежи с максимум 10 % вода. Покриващият слой се нанася неразреден след пълното изсъхване на първия слой. Не се нанася при температура на основата и в помещението под +5 °C. Работните инструменти се почистват с вода веднага след употреба.

Оцветяване:

За цветни покрития варовият мазилка за нанасяне с ваяк може да се оцвети с максимум 4 % универсални концентрати за оцветяване (само типове LW-Oxyd).

Възможност за преобоядисване:

Варовият ролков мазилка е подходящ като фина мазилка, но може и да бъде преобоядисан. За тази цел се препоръчва например варо-минералната боя proMineral.

Време за изсъхване:

Статус: 06.10.2026

Страница 1/2

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Ханн. Мюнден ■ Телефон +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Имеил info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

При нормални условия (20 °C, 65 % относителна влажност на въздуха, умерено абсорбираща основа) времето за изсъхване е около 24 часа. При неблагоприятни условия (например ниска температура или висока влажност на въздуха) времето за изсъхване може да се удължи.

Потребление

1 кг е достатъчен за около 2,5 м² при еднократно нанасяне – в зависимост от състоянието на повърхността. Точното количество за нанасяне се определя чрез пробно нанасяне върху обекта.

Съхранение

Съдовете трябва да се съхраняват добре затворени, на хладно място, но далеч от замръзване. Да не се допуска попадането им в канализацията, водните басейни или почвата. За рециклиране да се предават само напълно изпразнени съдове. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци.

Бележки

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Защитете повърхностите, които няма да се боядисват (като например стъкло, дърво и др.), от пръски.

За информация, свързана с безопасността, моля, вижте информационния лист за безопасност. Актуалните информационни листове за безопасност можете да намерите на нашия уебсайт www.pro-mineral.com.

Граница на ЕС за ЛОС за този продукт (кат.: A/a, Wb) = 30 г/л (2010). Максимално съдържание на ЛОС в този продукт: 1 г/л.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.