



## Hotová minerální stěrka

### Technický informační list

15kg / Položka č.121405401 / EAN 4007955121459



Bílá stěrková hmota na silikátové bázi, připravená k okamžitému použití, určená pro stěny a stropy v interiérech. Lze ji použít na všechny minerální podklady (např. sádrové, vápenné a cementové omítky, desky z kalciumsilikátu, beton a podobně) i na pevně přilnavé staré nátěry s minerálními nebo matnými, savými disperzními barvami. Tato minerální hotová stěrková hmota se snadno nanáší a vyhlazuje a po úplném zaschnutí se výborně brousí. Stěrková hmota neobsahuje konzervační přísady, je propustná pro vodní páru a reguluje vlhkost, čímž přispívá k příjemnému vnitřnímu klimatu.

- Tmel na silikátové bázi
- pro minerální podklady a natřené povrchy
- ideální základ pro všechny produkty proMineral
- velmi dobře se brousí
- propustný pro vodní páru
- regulující vlhkost
- bez konzervačních látek a bez změkčovadel
- neobsahuje složky živočišného původu

### Oblast použití

Hotová stěrková hmota na silikátové bázi pro stěny a stropy v interiéru. Snadno se nanáší, výborně se brousí, je prodyšná a reguluje vlhkost.

### Příprava

Podklad musí být pevný, suchý, nosný, čistý a bez oddělovacích prostředků. Odstraňte staré tapety, špatně přilnavé nátěry a uvolněnou omítku. Silně savé, pískující a křídové podklady předem ošetřete základním nátěrem proMineral.

### Zpracování

Před použitím důkladně promíchejte. Nanášejte špachtlí nebo stěrkou a vyhladte do roviny. Při nanášení na celou plochu je maximální tloušťka vrstvy 5 mm. Neaplikujte při teplotě podkladu a okolního vzduchu nižší než +5 °C. Nástroje ihned po použití očistěte vodou.

### Spotřeba

cca 1,4 kg/m<sup>2</sup> při tloušťce vrstvy 0,8 mm.

### Úložiště

Nádoby skladujte dobře uzavřené na chladném místě, ale mimo dosah mrazu. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy. K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdňené nádoby. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat s komunálním odpadem nebo jako stavební odpad.

### Poznámky

Uchovávejte mimo dosah dětí. Vzhledem k vysoké hodnotě pH se vyhněte kontaktu s očima a pokožkou. Doporučuje se nosit rukavice a ochranné brýle (ne skleněné). Při kontaktu s pokožkou opláchněte velkým množstvím vody. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc. Nevdechujte brusný prach.

### Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

Údaje týkající se bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich webových stránkách [www.pro-mineral.com](http://www.pro-mineral.com).

**Nápověda:**

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.