Grunding

Teknisk informationsblad

5l / Varenummer 066302401 / EAN 4007955663126



Grundingsmiddel på mineralsk basis. proMineral-grunderen skaber et bærende og jævnt absorberende underlag, der er ideelt til efterfølgende maling med proMineral-produkterne. Kan anvendes på mineralbaserede underlag (såsom gips-, kalk- og cementpuds, murværk og beton) samt gipsplader, gipsfiberplader og lignende underlag indendørs. Tørrer transparent.

- det perfekte grundlag for kalk-, ler- og silikatprodukter
- styrker underlag, der smuldrer og kridter
- regulerer sugeevnen
- klar til brug
- vanddampgennemtrængelig
- uden konserveringsmidler og uden blødgørere
- fri for ingredienser af animalsk oprindelse

Anvendelsesområde

Mineralisk grunder til indendørs brug. Skaber bærende, jævnt sugende underlag til proMineral-maling og tørrer transparent.

Forberedelse

Underlaget skal være tørt, rent og fedtfrit. Fjern gamle malingslag, der ikke sidder fast, samt løse pudsstykker. Dæk overflader, der ikke skal grundes, med folie inden påføring.

Forarbejdning

Omrør grunderen før brug og påfør den ufortyndet på underlaget med en pensel eller en børste. Undgå stænk på glas, aluminium, keramik, marmor og lignende materialer. Fjern utilsigtede sprøjt straks med vand. Udfør efterfølgende arbejder først, når grunderen er fuldstændig tør. Må ikke påføres ved en underlags- og rumtemperatur under +5 °C. Rengør arbejdsredskaber med vand umiddelbart efter brug. Må ikke blandes med andre produkter.

Tørretid:
Under normale forhold (20 °C, 65 % relativ luftfugtighed, moderat absorberende underlag) er tørretiden ca. 4 timer. Under ugunstige forhold (f.eks. lav temperatur eller høj luftfugtighed) kan tørretiden forlænges.

Forbrug

1 l er tilstrækkeligt til ca. 6–8 m² ved et enkelt lag – afhængigt af underlagets beskaffenhed. Det nøjagtige forbrug bør fastlægges ved at udføre en prøvepåføring på emnet.

Opbevaring

Beholderen skal opbevares tæt lukket og køligt, men frostfrit. Må ikke udledes i kloakken, vandløb eller jorden. Kun helt tømte beholdere må afleveres til genbrug. Indtørrede materialerester kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller som byggeaffald.

Noter

Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå kontakt med øjnene og huden på grund af den høje pH-værdi. Det anbefales at bære handsker og beskyttelsesbriller (ikke af glas). Ved hudkontakt skal området skylles grundigt med vand. Ved

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Hint:
Alle oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores praktiske erfaring og laboratorietest og afspejler det aktuelle tekniske niveau. De er dog kun beregnet som en generel retningslinje og udgør ikke en garanti for specifikke egenskaber eller ydeevne. Da betingelserne for opbevaring, transport og brug af produkterne ligger uden for vores kontrol, kan der ikke udledes noget juridisk ansvar af de oplysninger, der præsenteres her. Det er brugerens ansvar at afgøre, om produktet er egnet til det tilsigtede formål under de specifikke forhold på stedet eller i projektet.

øjenkontakt skal øjnene straks skylles grundigt med vand, og der skal søges lægehjælp, hvis det er nødvendigt.

Sikkerhedsrelevante oplysninger findes i sikkerhedsdatabladet. Aktuelle sikkerhedsdatablade kan hentes på vores hjemmeside www.pro-mineral.com.

EU-VOC-grænseværdi for dette produkt (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). VOC-indhold i dette produkt maks.: 1 g/l.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Hint:
Alle oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores praktiske erfaring og laboratorietest og afspejler det aktuelle tekniske niveau. De er dog kun beregnet som en generel retningslinje og udgør ikke en garanti for specifikke egenskaber eller ydeevne. Da betingelserne for opbevaring, transport og brug af produkterne ligger uden for vores kontrol, kan der ikke udledes noget juridisk ansvar af de oplysninger, der præsenteres her. Det er brugerens ansvar at afgøre, om produktet er egnet til det tilsigtede formål under de specifikke forhold på stedet eller i projektet.