



Kalk-mineralmaling

Teknisk informationsblad

5l / Vare nr.068502401 / EAN 4007955685128

10l / Vare nr.068503401 / EAN 4007955685135



Brugsklar, mineralsk maling på basis af hvid kalkhydrat til smudsafvisende indendørs maling. Malingen har en udlignende virkning på fugtindholdet i rumluften og bidrager dermed til et behageligt indeklima. Kan anvendes på mineralske underlag (såsom gips-, kalk-, cement- og lerpuds, murværk og beton), gipsplader og gipsfiberplader, mineralske malingsvlies og lignende underlag. Kan også anvendes på matte, absorberende dispersionsunderlag.

- fin mineralsk overflade med høj hvidhed
- god dækkraft – dækkraftklasse 2
- Kontrastforhold H₁₀-klasse 2 i henhold til DIN EN 13300 ved 6 m²/l
- modvirker skimmelvækst takket være høj alkalitet
- fugtregulerende og åndbart
- uden konserveringsmidler og uden blødgørere
- fri for ingredienser af animalsk oprindelse

Anvendelsesområde

Brugsklar maling på kalkbasis til aftøringsfast indendørs maling. Fugtregulerende, med høj vanddampgennemtrængelighed, ideel til puds, beton, gipsplader og lignende underlag.

Forberedelse

Underlaget skal være tørt, rent og bærende. Fjern gamle malingslag, limfarver og løse pudsstykker. Forbehandl stærkt sugende, sandende og kridtende overflader med proMineral-grunder.

Forarbejdning

Omrør kalk-mineralmalingen grundigt inden brug, og påfør den med pensel, fladpensel eller rulle. Påfør om nødvendigt et andet lag, når det første lag er helt tørt. Må ikke påføres ved en underlags- eller rumtemperatur under +5 °C. Rengør arbejdsredskaberne med vand umiddelbart efter brug.

Farvetilpasning:

Til farvede overflader kan kalk-mineralmalingen farvetilpasses med maks. 3 % universal-farvekoncentrater (kun LW-Oxydtyper).

Tørretid:

Under normale forhold (20 °C, 65 % relativ luftfugtighed, moderat sugende underlag) er tørretiden ca. 8 timer. Under ugunstige forhold (f.eks. lav temperatur eller høj luftfugtighed) kan tørretiden forlænges.

Forbrug

1 l er tilstrækkeligt til ca. 6 m² ved et enkelt lag – afhængigt af underlagets beskaffenhed. Det nøjagtige forbrug bør fastslås ved at udføre en prøvepåføring på selve overfladen.

Opbevaring

Beholderne skal opbevares tæt lukket og køligt, men frostfrit. Må ikke udledes i kloakken, vandløb eller jorden. Kun helt tømte beholdere må afleveres til genbrug. Tørrede materialerester kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller

Hint:

Alle oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores praktiske erfaring og laboratorietest og afspejler det aktuelle tekniske niveau. De er dog kun beregnet som en generel retningslinje og udgør ikke en garanti for specifikke egenskaber eller ydeevne. Da betingelserne for opbevaring, transport og brug af produkterne ligger uden for vores kontrol, kan der ikke udledes noget juridisk ansvar af de oplysninger, der præsenteres her. Det er brugerens ansvar at afgøre, om produktet er egnet til det tilsigtede formål under de specifikke forhold på stedet eller i projektet.

som byggeaffald.

Noter

Opbevares utilgængeligt for børn. Beskyt overflader, der ikke skal males (f.eks. glas, træ m.m.), mod stænk. Kalk-mineralmalingen kan uden problemer overmales med samme materiale. Inden der anvendes andre malingsprodukter, skal kalk-mineralmalingen vaskes af eller børstes af.

Sikkerhedsrelevante oplysninger findes i sikkerhedsdatabladet. Aktuelle sikkerhedsdatablade kan hentes på vores hjemmeside www.pro-mineral.com.

Hint:

Alle oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores praktiske erfaring og laboratorietest og afspejler det aktuelle tekniske niveau. De er dog kun beregnet som en generel retningslinje og udgør ikke en garanti for specifikke egenskaber eller ydeevne. Da betingelserne for opbevaring, transport og brug af produkterne ligger uden for vores kontrol, kan der ikke udledes noget juridisk ansvar af de oplysninger, der præsenteres her. Det er brugerens ansvar at afgøre, om produktet er egnet til det tilsigtede formål under de specifikke forhold på stedet eller i projektet.