



Ler-puds

Teknisk informationsblad

7kg / Vare nr.066002401 / EAN 4007955660125

18kg / Vare nr.066005401 / EAN 4007955660156



Varmhvid, finkornet påstrykningspuds til væg- og loftsflader indendørs. Har en udlignende virkning på fugtindholdet i rumluften og bidrager dermed til et behageligt indeklima. Kan anvendes på mineralske underlag (såsom gips-, kalk-, cement- og lerpuds, murværk og beton), gipsplader og gipsfiberplader samt fastsiddende og absorberende dispersion- og mineralmalingsbelægninger.

- fin struktur – kornstørrelse 0,5 mm
- nem påføring med rulle eller pensel
- særligt åndbart
- fugtregulerende
- vanddampgennemtrængelig
- uden konserveringsmidler og uden blødgørere
- fri for ingredienser af animalsk oprindelse

Anvendelsesområde

Varmhvid, finkornet påstrykningspuds til indendørs vægge og lofter. Regulerer indeklimaet, ideel på puds, beton, gipsplader og mineralmaling.

Forberedelse

Underlaget skal være tørt, rent, bærende og let absorberende. Fjern gamle malingslag, der ikke sidder fast, limmaling og løse pudsstykker. Forbehandl stærkt absorberende, sandende og kridtende overflader med proMineral-grunder.

Forarbejdning

Omrør ler-pudsgrundingen grundigt inden brug, og påfør den med rulle, pensel eller fladpensel, mens du efter ønske skaber en kreativ struktur. På lyse, ensartede underlag er et lag ofte tilstrækkeligt. Dette giver en fin pudsstruktur. For at opnå en mere markant struktur påføres endnu et lag, når det første lag er helt tørt. Også på meget mørke eller uensartede underlag bør der påføres et andet lag. Her kan grundlaget fortyndes med maks. 10 % vand. Dækmalingen påføres ufortyndet, når det første lag er helt tørt. Må ikke påføres ved en underlags- og rumtemperatur under +5 °C. Rengør arbejdsredskaber med vand umiddelbart efter brug.

Farvetilpasning:

Til farvede overflader kan ler-puds påføres med maks. 4 % universalfarvekoncentrater (kun LW-Oxyd-typer) eller med proMineral-farver.

Tørretid:

Under normale forhold (20 °C, 65 % relativ luftfugtighed, moderat sugende underlag) er tørretiden ca. 24 timer. Under ugunstige forhold (f.eks. lav temperatur eller høj luftfugtighed) kan tørretiden forlænges.

Overmalbarhed:

Ler-puds er velegnet som slutbelægning, men kan også overmales. Til dette formål anbefales f.eks. proMineral lerfarve.

Hint:

Alle oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores praktiske erfaring og laboratorietest og afspejler det aktuelle tekniske niveau. De er dog kun beregnet som en generel retningslinje og udgør ikke en garanti for specifikke egenskaber eller ydeevne. Da betingelserne for opbevaring, transport og brug af produkterne ligger uden for vores kontrol, kan der ikke udledes noget juridisk ansvar af de oplysninger, der præsenteres her. Det er brugerens ansvar at afgøre, om produktet er egnet til det tilsigtede formål under de specifikke forhold på stedet eller i projektet.

Forbrug

1 kg er tilstrækkeligt til ca. 2,5 m² ved et enkelt lag – afhængigt af underlagets beskaffenhed. Det nøjagtige forbrug bør fastlægges ved at udføre en prøvepåføring på selve objektet.

Opbevaring

Beholderen skal opbevares tæt lukket og køligt, men frostfrit. Må ikke udledes i kloakken, vandløb eller jorden. Kun helt tømte beholdere må afleveres til genbrug. Indtørrede materialerester kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller som byggeaffald.

Noter

Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå kontakt med øjnene og huden på grund af den høje pH-værdi. Det anbefales at bære handsker og beskyttelsesbriller (ikke af glas). Ved hudkontakt skal området skylles grundigt med vand. Ved øjenkontakt skal øjnene straks skylles grundigt med vand, og der skal søges lægehjælp, hvis det er nødvendigt.

Sikkerhedsrelevante oplysninger findes i sikkerhedsdatabladet. Aktuelle sikkerhedsdatablade kan hentes på vores hjemmeside www.pro-mineral.com.

Hint:

Alle oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores praktiske erfaring og laboratorietest og afspejler det aktuelle tekniske niveau. De er dog kun beregnet som en generel retningslinje og udgør ikke en garanti for specifikke egenskaber eller ydeevne. Da betingelserne for opbevaring, transport og brug af produkterne ligger uden for vores kontrol, kan der ikke udledes noget juridisk ansvar af de oplysninger, der præsenteres her. Det er brugerens ansvar at afgøre, om produktet er egnet til det tilsigtede formål under de specifikke forhold på stedet eller i projektet.