



Færdigblandet mineralsk spartelmasse

Teknisk informationsblad

15kg / Vare nr.121405401 / EAN 4007955121459



Brugsklar, hvid spartelmasse på silikatbasis til væg- og loftsflader indendørs. Kan anvendes på alle mineralske underlag (f.eks. gips-, kalk- og cementpuds, calciumsilikatplader, beton m.l.) samt på fastsiddende gamle malingslag med mineralske eller matte, absorberende dispersionsmalinger. Den færdigblandede mineralske spartelmasse er nem at påføre og udjævne og kan slibes fremragende, når den er tørret igennem. Spartelmassen indeholder ingen konserveringsmidler, er vanddampgennemtrængelig og fugtregulerende og bidrager dermed til et behageligt indeklima.

- Silikatbaseret spartelmasse
- til mineralholdige underlag og malede overflader
- det perfekte grundlag for alle proMineral-produkter
- meget let at slibe
- vanddampgennemtrængelig
- fugtregulerende
- uden konserveringsmidler og uden blødgørere
- fri for ingredienser af animalsk oprindelse

Anvendelsesområde

Brugsklar spartelmasse på silikatbasis til vægge og lofter indendørs. Er nem at påføre og let at slibe, og er åndbar og fugtregulerende.

Forberedelse

Underlaget skal være fast, tørt, bærende, rent og fri for adskillelsemidler. Fjern gamle tapeter, dårligt hæftende maling og løs puds. Forbehandl stærkt sugende, sandende og kridtende underlag med proMineral-grunder.

Forarbejdning

Omrør grundigt inden brug. Påføres med en spatel eller en glittespade og glattes ud. Ved påføring på hele overfladen er den maksimale lagtykkelse 5 mm. Må ikke påføres, hvis underlags- og rumtemperaturen er under +5 °C. Rengør arbejdsredskaberne med vand umiddelbart efter brug.

Forbrug

ca. 1,4 kg/m² ved en påføringsstyrke på 0,8 mm.

Opbevaring

Beholderen skal opbevares tæt lukket og køligt, men frostfrit. Må ikke udledes i kloakken, vandløb eller jorden. Kun helt tømte beholdere må afleveres til genbrug. Indtørrede materialerester kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller som byggeaffald.

Noter

Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå kontakt med øjnene og huden på grund af den høje pH-værdi. Det anbefales at bære handsker og sikkerhedsbriller (ikke af glas). Ved hudkontakt skal området skylles grundigt med rigeligt vand. Ved kontakt med øjnene skal disse straks skylles med rigeligt vand, og der skal søges lægehjælp, hvis det er nødvendigt. Undgå at indånde slibestøv.

Hint:

Alle oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores praktiske erfaring og laboratorietest og afspejler det aktuelle tekniske niveau. De er dog kun beregnet som en generel retningslinje og udgør ikke en garanti for specifikke egenskaber eller ydeevne. Da betingelserne for opbevaring, transport og brug af produkterne ligger uden for vores kontrol, kan der ikke udledes noget juridisk ansvar af de oplysninger, der præsenteres her. Det er brugerens ansvar at afgøre, om produktet er egnet til det tilsigtede formål under de specifikke forhold på stedet eller i projektet.

Sikkerhedsrelevante oplysninger findes i sikkerhedsdatabladet. Aktuelle sikkerhedsdatablade kan hentes på vores hjemmeside www.pro-mineral.com.

Hint:

Alle oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores praktiske erfaring og laboratorietest og afspejler det aktuelle tekniske niveau. De er dog kun beregnet som en generel retningslinje og udgør ikke en garanti for specifikke egenskaber eller ydeevne. Da betingelserne for opbevaring, transport og brug af produkterne ligger uden for vores kontrol, kan der ikke udledes noget juridisk ansvar af de oplysninger, der præsenteres her. Det er brugerens ansvar at afgøre, om produktet er egnet til det tilsigtede formål under de specifikke forhold på stedet eller i projektet.