Επίχρισμα από πηλό

Τεχνικό δελτίο πληροφοριών

7kg / Κωδικός προϊόντος 066002401 / EAN 4007955660125
18kg / Κωδικός προϊόντος 066005401 / EAN 4007955660156



Λευκό θερμό, λεπτόκοκκο σοβά για εσωτερικές επιφάνειες τοίχων και οροφών. Ρυθμίζει την υγρασία του αέρα του χώρου και συμβάλλει έτσι στη διατήρηση ενός ευχάριστου εσωτερικού κλίματος. Μπορεί να εφαρμοστεί σε ορυκτά υποστρώματα (όπως σοβάδες γύψου, ασβέστη, τσιμέντου και πηλού, τοιχοποιία και σκυρόδεμα), γυψοσανίδες και πλάκες από ίνες γύψου, καθώς και σε σταθερά προσκολλημένες και απορροφητικές επιφάνειες βαμμένες με χρώματα διασποράς και ορυκτά χρώματα.

- λεπτή υφή – μέγεθος κόκκων 0,5 mm
- εύκολη εφαρμογή με ρολό ή πινέλο
- ιδιαίτερα αναπνεύσιμο
- ρυθμίζει την υγρασία
- διαπερατό από υδρατμούς
- χωρίς συντηρητικά και χωρίς μαλακτικά
- χωρίς συστατικά ζωικής προέλευσης

Περιοχή εφαρμογής

Λευκό θερμό, λεπτόκοκκο σοβά για εσωτερικούς τοίχους και οροφές. Ρυθμίζει το κλίμα του χώρου, ιδανικό για σοβά, σκυρόδεμα, γυψοσανίδα και ορυκτά χρώματα.

Προετοιμασία

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή, ανθεκτική και ελαφρώς απορροφητική. Αφαιρέστε τα παλιά χρώματα που δεν προσκολλώνται σταθερά, τα χρώματα με κόλλα και τα χαλαρά τμήματα του σοβά. Προεπεξεργαστείτε τις επιφάνειες με υψηλή απορροφητικότητα, που ξεφλουδίζουν ή παρουσιάζουν φαινόμενο κιμωλίωσης, με το αστάρι proMineral.

Επεξεργασία

Ανακατέψτε καλά το επιχριστικό πηλού πριν από τη χρήση και εφαρμόστε το με ρολό, πινέλο ή σπάτουλα, δημιουργώντας τη δομή που επιθυμείτε. Σε ανοιχτόχρωμα, ομοιόμορφα υποστρώματα, συχνά αρκεί μία στρώση. Σε αυτή την περίπτωση, προκύπτει μια λεπτή δομή επιχρίσματος. Για να επιτευχθεί πιο έντονη υφή, μετά την πλήρη ξήρανση της πρώτης στρώσης εφαρμόζεται μια επιπλέον στρώση. Ακόμη και σε πολύ σκούρα ή ανομοιογενή υποστρώματα θα πρέπει να γίνεται δεύτερη επίστρωση. Σε αυτή την περίπτωση, η βασική επίστρωση μπορεί να αραιωθεί με νερό σε ποσοστό έως 10 %. Η τελική επίστρωση εφαρμόζεται αδιάλυτη μετά την πλήρη ξήρανση της πρώτης επίστρωσης. Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασία υποστρώματος και δωματίου κάτω των +5 °C. Καθαρίστε τα εργαλεία εργασίας με νερό αμέσως μετά τη χρήση.

Χρωματισμός:
Για έγχρωμες επιχρίσεις, το πηλό-επιχριστικό μπορεί να χρωματιστεί με έως 4 % συμπυκνωμένα χρωστικά γενικής χρήσης (μόνο τύποι LW-Oxyd) ή με έγχρωμα χρώματα proMineral.

Χρόνος στεγνώματος:
Υπό κανονικές συνθήκες (20 °C, 65 % σχετική υγρασία αέρα, υπόστρωμα μέτριας απορροφητικότητας) ο χρόνος στεγνώματος είναι περίπου 24 ώρες. Σε δυσμενείς συνθήκες (π.χ. χαμηλή θερμοκρασία ή υψηλή υγρασία αέρα) ο χρόνος στεγνώματος μπορεί να παραταθεί.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Τηλέφωνο +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Υπόδειξη:
Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν δελτίο δεδομένων βασίζονται στην πρακτική μας εμπειρία και σε εργαστηριακές δοκιμές και αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας. Ωστόσο, προορίζονται μόνο ως γενικές κατευθυντήριες γραμμές και δεν αποτελούν εγγύηση συγκεκριμένων ιδιοτήτων ή χαρακτηριστικών απόδοσης. Καθώς οι συνθήκες αποθήκευσης, μεταφοράς και χρήσης των προϊόντων βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας, καμία νομική ευθύνη δεν μπορεί να προκύψει από τις πληροφορίες που παρουσιάζονται εδώ. Είναι ευθύνη του χρήστη να προσδιορίσει την καταλληλότητα του προϊόντος για τον προβλεπόμενο σκοπό υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες του χώρου ή του έργου.

Δυνατότητα βαφής:
Το επιχριστικό πηλού είναι κατάλληλο ως τελική επίστρωση, αλλά μπορεί επίσης να βαφτεί. Για το σκοπό αυτό συνιστάται, π.χ., το χρώμα πηλού proMineral.

Κατανάλωση
1 kg αρκεί για περίπου 2,5 m² με μία μόνο επίστρωση – ανάλογα με τις ιδιότητες της επιφάνειας. Προσδιορίστε την ακριβή ποσότητα που απαιτείται με δοκιμαστική επίστρωση στο αντικείμενο.

Αποθήκευση
Φυλάξτε τα δοχεία καλά κλεισμένα σε δροσερό μέρος, αλλά μακριά από τον παγετό. Μην τα αφήνετε να καταλήξουν στο αποχετευτικό δίκτυο, σε υδάτινα ρεύματα ή στο έδαφος. Προωθήστε προς ανακύκλωση μόνο δοχεία που έχουν αδειάσει εντελώς. Τα αποξηραμένα υπολείμματα υλικού μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα ή ως απορρίμματα εργοταξίου.

Σημειώσεις
Φυλάξτε το προϊόν μακριά από τα παιδιά. Λόγω της υψηλής τιμής pH, αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Συνιστάται η χρήση γαντιών και προστατευτικών γυαλιών (όχι γυάλινα). Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και, εάν χρειαστεί, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Μπορείτε να βρείτε τα πιο πρόσφατα δελτία δεδομένων ασφαλείας στον ιστότοπό μας www.pro-mineral.com.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Τηλέφωνο +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Υπόδειξη:
Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν δελτίο δεδομένων βασίζονται στην πρακτική μας εμπειρία και σε εργαστηριακές δοκιμές και αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας. Ωστόσο, προορίζονται μόνο ως γενικές κατευθυντήριες γραμμές και δεν αποτελούν εγγύηση συγκεκριμένων ιδιοτήτων ή χαρακτηριστικών απόδοσης. Καθώς οι συνθήκες αποθήκευσης, μεταφοράς και χρήσης των προϊόντων βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας, καμία νομική ευθύνη δεν μπορεί να προκύψει από τις πληροφορίες που παρουσιάζονται εδώ. Είναι ευθύνη του χρήστη να προσδιορίσει την καταλληλότητα του προϊόντος για τον προβλεπόμενο σκοπό υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες του χώρου ή του έργου.