



Valmismineraalpahtel

Tehniline teabeleht

15kg / Artikli nr.121405401 / EAN 4007955121459



Kasutusvalmis, valge silikaadipõhine tasandusmass siseruumide seinte ja lagede jaoks. Sobib kasutamiseks kõikidel mineraalsetel aluspindadel (nt kips-, lubi- ja tsementkrohv, kaltsiumsilikaatplaadid, betoon jms) ning tugevalt kinnitunud vanadel värvikihtidel, mis on kaetud mineraal- või mattide, imavate dispersioonvärvidega. Mineraalset valmiskittimassi on lihtne peale kanda ja siluda ning see on pärast täielikku kuivamist suurepäraselt lihvitav. Konservantideta kittimass on veeauru läbilaskv ja niiskust reguleeriv, aidates sel viisil kaasa meeldiva sisekliima loomisele.

- Silikaadipõhine pahtel
- mineraalsetele aluspindadele ja värvitud pindadele
- täiuslik alus kõigile proMineral toodetele
- väga hästi lihvitav
- veeauru läbilaskv
- niiskust reguleeriv
- ilma säilitusaineteta ja ilma pehmendajateta
- ei sisalda loomset päritolu koostisosi

Kohaldamisala

Silikaatpõhine, kasutusvalmis tasandusmass sise seinte ja lagede jaoks. Lihtne peale kanda ja suurepäraselt lihvida; hingav ja niiskust reguleeriv.

Ettevalmistus

Aluspind peab olema tugev, kuiv, kandevõimeline, puhas ja eraldusainetest vaba. Eemaldage vanad tapeedid, halvasti kinnitunud värvikihtid ja lahtine krohv. Tugevalt imavad, liivavad ja kriituvad aluspinnad tuleb eelnevalt töödelda proMineral alusvärviga.

Töötlemine

Enne kasutamist segage hoolikalt läbi. Kandke peale spaatliga või silumislaudaga ja siluge tasapinnaliseks. Kogu pinna katmisel on maksimaalne kihi paksus 5 mm. Ärge kasutage, kui aluspinna ja ruumi temperatuur on alla +5 °C. Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist veega.

Tarbimine

u. 1,4 kg/m² 0,8 mm paksuse kihi puhul.

Ladustamine

Hoida mahutit hästi suletuna ja jahedas, kuid külmumiskindlas kohas. Ära lase toodet sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Suunata ringlussevõttu ainult täielikult tühjendatud mahutid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada koos olmejäätmetega või ehitusjäätmetena.

Märkused

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kõrge pH-väärtuse tõttu vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Soovitav on kanda kindaid ja kaitseprille (mitte klaasist). Nahaga kokkupuute korral loputada rohke veega. Silmakontakti korral loputage silmi kohe rohke veega ja pöörduge vajadusel arsti poole. Ärge hingake lihvimistolmu sisse.

Staatus: 05.10.2026

Lehekülg 1/2

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-post info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.

Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Ajakohased ohutuskaardid on kättesaadavad meie veebilehel www.pro-mineral.com.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.