Valmis mineraalitasoite

Tekniset tiedot

15kg / Tuotenumero 121405401 / EAN 4007955121459



Käyttövalmis, valkoinen silikaattipohjainen tasoite sisäseinien ja -kattojen pintoihin. Soveltuu kaikille mineraalisille alustoille (esim. kipsi-, kalkki- ja sementtilaasti, kalsiumsilikaattilevyt, betoni jne.) sekä lujasti kiinnittyneille vanhoille maalipinnoille, jotka on maalattu mineraali- tai mattapintaisilla, imukykyisillä dispersiomaaleilla. Mineraalinen valmis tasoite on helppo levittää ja tasoittaa, ja se on täysin kuivuttuaan erinomaisesti hiottavissa. Säilöntäaineeton tasoite on vesihöyryä läpäisevä ja kosteutta säätelevä, mikä edistää miellyttävää sisäilmastoa.

- Silikatipohjainen tasoite
- mineraalisille alustoille ja maalatuille pinnoille
- täydellinen pohja kaikille proMineral-tuotteille
- erittäin helppo hioa
- vesihöyryä läpäisevä
- kosteutta säätelevä
- ilman säilöntäaineita ja pehmentimiä
- ei sisällä eläinperäisiä ainesosia

Soveltamisala

Käyttövalmis silikaattipohjainen tasoite sisäseinille ja -kattoille. Helppo levittää ja erinomaisesti hiottava; hengittävä ja kosteutta säätelevä.

Valmistelu

Alustan on oltava kiinteä, kuiva, kantava, puhdas ja erotteluaineista vapaa. Vanhat tapetit, huonosti tarttuvat maalikerrokset ja irronnut rappaus on poistettava. Voimakkaasti imevät, hiekkaiset ja liituuntuvat alustat on esikäsiteltävä proMineral-pohjamaalilla.

Käsittely

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Levitä lastalla tai tasoituskellalla ja tasoita pinta. Koko pinnan peittäessä kerroksen enimmäispaksuus on 5 mm. Älä käytä, jos alustan tai huoneen lämpötila on alle +5 °C. Puhdista työvälineet vedellä heti käytön jälkeen.

Kulutus

noin 1,4 kg/m² levityspaksuuden ollessa 0,8 mm.

Varastointi

Säilytä astiat tiiviisti suljettuina viileässä, mutta pakkaselta suojattuna. Älä päästä tuotetta viemäriin, vesistöihin tai maaperään. Lähetä kierrätykseen vain täysin tyhjät astiat. Kuivuneet materiaalijäämät voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana tai rakennusjätteenä.

Huomautukset

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Korkean pH-arvon vuoksi vältä kosketusta silmiin ja ihoon. On suositeltavaa käyttää käsineitä ja suojalaseja (ei lasia). Jos ainetta joutuu iholle, huuhtele runsaalla vedellä. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu tarvittaessa lääkärin hoitoon. Älä hengitä hiomapölyä.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Puhelin +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Sähköposti info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Turvallisuutta koskevat tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme www.pro-mineral.com.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Puhelin +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Sähköposti info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.