Peinture colorée

Fiche d'information technique



750ml / Référence 104703401 / EAN 4007955104735 (Vigne vierge)
750ml / Référence 105003401 / EAN 4007955105008 (Une nuit tranquille)
750ml / Référence 105103401 / EAN 4007955105138 (Horizon lumineux)
750ml / Référence 104903401 / EAN 4007955104933 (Fougère fraîche)
750ml / Référence 104503401 / EAN 4007955104537 (Le sable chaud du désert)

Peinture minérale colorée à base de silicate pour la décoration des murs et des plafonds. Convient pour nuancer la quasi-totalité des produits proMineral* ou pour une application en teinte pure. Pour une palette de couleurs encore plus large, les cinq teintes peuvent également être mélangées entre elles.

- une brillance des couleurs exceptionnelle
- bonnes propriétés de mélange
- très respirant et perméable à la vapeur d'eau
- sans conservateurs ni plastifiants
- Résistance à l'abrasion humide : classe R 2 selon la norme DIN EN 13300
- Degré de brillance : mat (G3 selon la norme DIN EN 13300)

Champ d'application

Peinture minérale colorée à base de silicate pour murs et plafonds. À nuancer ou à utiliser en teinte unie. Les teintes peuvent être mélangées entre elles.

Préparation

Le support doit être sec, propre et solide. Éliminer les anciennes couches de peinture qui ne tiennent pas bien, les peintures à la colle et les morceaux d'enduit qui se détachent. Prétraiter les surfaces très absorbantes, sableuses ou qui farinent avec l'apprêt proMineral.

Traitement

Selon la teinte souhaitée, la peinture colorée peut être utilisée telle quelle, nuancée ou mélangée à une autre teinte. Bien mélanger la peinture avant utilisation et l'appliquer au pinceau, au rouleau ou à l'aide d'un pulvérisateur adapté. Si la teinte est identique, mélanger les différents lots entre eux avant l'application. Des variations de teinte sont possibles en fonction de la peinture à nuancer et de la nature du support. Voir le couvercle pour connaître le numéro de lot et la teinte. Ne pas appliquer lorsque la température du support et de la pièce est inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Temps de séchage :
Dans des conditions normales (20 °C, 65 % d'humidité relative, support modérément absorbant), le temps de séchage est d'environ 6 à 12 heures. Dans des conditions défavorables (par exemple, basse température ou forte humidité), le temps de séchage peut être prolongé.

Consommation

750 ml suffisent pour environ 4 m² en une seule couche, en fonction de la nature du support. Déterminez la consommation exacte en effectuant un essai sur l'objet concerné.

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit frais mais à l'abri du gel. Ne pas déverser dans les égouts, le sol ou les cours d'eau. Ne mettre au recyclage que les récipients entièrement vidés. Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Se conserve jusqu'à 60 mois à compter de la date de

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Téléphone +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

fabrication, à condition que les conditionnements restent fermés et soient stockés dans les règles de l'art.

Remarques

* La peinture colorée ne convient pas pour teinter la peinture minérale à la chaux proMineral, l'enduit à la chaux proMineral à appliquer au rouleau ni l'apprêt proMineral.

Conserver hors de portée des enfants. En raison de son pH élevé, éviter tout contact avec les yeux et la peau. Il est recommandé de porter des gants et des lunettes de protection (pas de lunettes en verre). En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin si nécessaire.

Pour les informations relatives à la sécurité, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité actualisées sur notre site web www.pro-mineral.com.

Valeur limite COV de l'UE pour ce produit (cat. : A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Teneur maximale en COV de ce produit : 1 g/l.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Téléphone +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.