# Enduit minéral prêt à l'emploi

Fiche d'information technique

15kg / Référence 121405401 / EAN 4007955121459




Enduit blanc prêt à l'emploi à base de silicate pour les murs et plafonds intérieurs. Applicable sur tous les supports minéraux (par exemple : enduits à la plâtre, à la chaux et au ciment, plaques de silicate de calcium, béton, etc.) ainsi que sur les anciennes couches de peinture bien adhérentes, qu'il s'agisse de peintures minérales ou de peintures à dispersion mates et absorbantes. Cet enduit minéral prêt à l'emploi s'applique et se lisse facilement et, une fois complètement sec, il se ponce très bien. Sans conservateurs, cet enduit permet la diffusion de la vapeur d'eau et régule l'humidité, contribuant ainsi à créer un climat intérieur agréable.

- Enduit à base de silicate
- pour les supports minéraux et les surfaces peintes
- une base idéale pour tous les produits proMineral
- très facile à poncer
- perméable à la vapeur d'eau
- régulateur d'humidité
- sans conservateurs ni plastifiants
- sans ingrédients d'origine animale

## Champ d'application

Enduit prêt à l'emploi à base de silicate pour murs et plafonds intérieurs. Facile à appliquer et très facile à poncer, il est respirant et régule l'humidité.

## Préparation

Le support doit être solide, sec, résistant, propre et exempt d'agents de démoulage. Éliminer les anciens papiers peints, les peintures mal adhérentes et les enduits qui s'écaillent. Prétraiter les supports très absorbants, sableux ou farineux avec l'apprêt proMineral.

## Traitement

Bien mélanger avant utilisation. Appliquer à l'aide d'une spatule ou d'une truelle et lisser. En cas d'application sur toute la surface, l'épaisseur maximale de la couche est de 5 mm. Ne pas appliquer lorsque la température du support et la température ambiante sont inférieures à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

## Consommation

environ 1,4 kg/m² pour une épaisseur d'application de 0,8 mm.

## Stockage

Conserver les récipients bien fermés, dans un endroit frais mais à l'abri du gel. Ne pas laisser le produit s'écouler dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Ne mettre au recyclage que les récipients entièrement vidés. Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier.

## Remarques

Conserver hors de portée des enfants. En raison de son pH élevé, éviter tout contact avec les yeux et la peau. Il est recommandé de porter des gants et des lunettes de protection (pas de lunettes en verre). En cas de contact avec la peau,



decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Téléphone +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

**Remarque:**
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

rincer abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin si nécessaire. Ne pas inhaler la poussière de ponçage.

Pour les informations relatives à la sécurité, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité à jour sur notre site Web www.pro-mineral.com.



decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Téléphone +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

**Remarque:**
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.