



## Pittura all'argilla

### Scheda tecnica

5l / Articolo n.066602401 / EAN 4007955666127  
10l / Articolo n.066603401 / EAN 4007955666134



Pittura per interni bianco caldo per pareti e soffitti su supporti minerali (come intonaci di argilla, gesso, calce e cemento, muratura e calcestruzzo), carta da parati ruvida, tessuto minerale da pittura, mani di vernice a dispersione e minerale ben aderenti e assorbenti, pannelli in cartongesso e pannelli in fibra di gesso e supporti simili. Ha un effetto equilibrante sul contenuto di umidità dell'aria interna, contribuendo così a creare un clima interno piacevole.

- buona coprenza
- regola l'umidità e lascia traspirare la pelle
- facile da applicare con rullo o pennello
- permeabile al vapore acqueo
- senza solventi e senza plastificanti
- privo di ingredienti di origine animale
- Rapporto di contrasto: classe H<sub>10</sub>-2 con una resa di 7 m<sup>2</sup>/l
- Resistenza all'abrasione a umido: Classe R 4 secondo la norma DIN EN 13300
- Grado di lucentezza: G3 opaco
- Granulometria massima: S1 fine

### Area di applicazione

Pittura per interni bianco caldo per pareti e soffitti. Regola l'umidità, ideale su supporti minerali, carta da parati ruvida e cartongesso.

### Preparazione

Il sottofondo deve essere asciutto, pulito e resistente. Rimuovere le vecchie pitture non ben aderenti, le pitture a colla e le parti di intonaco distaccate. Trattare preventivamente le superfici fortemente assorbenti, sabbiose e che presentano efflorescenze con il primer proMineral.

### Elaborazione

Mescolare bene la pittura all'argilla prima dell'uso e applicarla con pennello, rullo o uno spruzzatore adeguato. Se necessario, applicare due mani. In questo caso, la mano di fondo può essere diluita con acqua in misura non superiore al 10%. La mano di finitura va applicata non diluita dopo la completa essiccazione della prima mano. Non applicare se la temperatura del supporto e dell'ambiente è inferiore a +5 °C. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

#### Tonalizzazione:

Per le pitture colorate, la pittura all'argilla può essere tonalizzata con concentrati universali per tonalizzazione (solo tipi LW-Oxyd) in misura massima del 4% oppure con i colori proMineral.

#### Tempo di essiccazione:

In condizioni normali (20 °C, 65 % di umidità relativa, sottofondo moderatamente assorbente) il tempo di essiccazione è di circa 6 - 12 ore. In condizioni sfavorevoli (ad es. bassa temperatura o elevata umidità) il tempo di essiccazione può prolungarsi.

### Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

## Consumo

1 l è sufficiente per circa 6-8 m<sup>2</sup> con una sola mano, a seconda delle caratteristiche del supporto. Determinare il consumo esatto effettuando una prova di applicazione sull'oggetto.

## Immagazzinamento

Conservare i contenitori ben chiusi in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo. Evitare che il prodotto finisca nella rete fognaria, nei corsi d'acqua o nel terreno. Destinare al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati. I residui di prodotto essiccati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere.

## Note

Conservare fuori dalla portata dei bambini. A causa dell'elevato valore di pH, evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi (non di vetro). In caso di contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e, se necessario, consultare un medico.

Per i dati relativi alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web [www.pro-mineral.com](http://www.pro-mineral.com).

Valore limite UE per i COV di questo prodotto (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Contenuto massimo di COV di questo prodotto: 0,5 g/l.

## Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.