



Primer

Scheda tecnica

5l / Articolo n.066302401 / EAN 4007955663126



Primer di base minerale. Il primer proMineral crea un sottofondo resistente e uniformemente assorbente, ideale per le successive mani di verniciatura con i prodotti proMineral. Applicabile su sottofondi minerali (come intonaci a base di gesso, calce e cemento, muratura e calcestruzzo), nonché su pannelli in cartongesso e pannelli in fibra di gesso e sottofondi simili in ambienti interni. Una volta asciutto, diventa trasparente.

- base ideale per prodotti a base di calce, argilla e silicati
- consolida i sottofondi che presentano sabbatura e sfarinamento
- regola la capacità di assorbimento
- pronto all'uso
- permeabile al vapore acqueo
- senza conservanti e senza plastificanti
- privo di ingredienti di origine animale

Area di applicazione

Primer minerale per interni. Crea sottofondi resistenti e con assorbenza uniforme per le vernici proMineral e, una volta asciutto, diventa trasparente.

Preparazione

Il sottofondo deve essere asciutto, pulito e privo di grasso. Rimuovere le vecchie pitture non ben aderenti e le parti di intonaco staccate. Coprire con un telo le superfici che non devono essere trattate con il primer prima dell'applicazione.

Elaborazione

Mescolare il primer prima dell'uso e applicarlo non diluito sul supporto con un pennello o una spazzola. Evitare schizzi su vetro, alluminio, ceramica, marmo e materiali simili. Rimuovere immediatamente con acqua eventuali schizzi accidentali. Eseguire i lavori successivi solo dopo la completa essiccazione del primer. Non applicare se la temperatura del supporto e dell'ambiente è inferiore a +5 °C. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Non miscelare con altri prodotti.

Tempo di essiccazione:

In condizioni normali (20 °C, 65 % di umidità relativa, supporto moderatamente assorbente) il tempo di essiccazione è di circa 4 ore. In condizioni sfavorevoli (ad es. bassa temperatura o elevata umidità) il tempo di essiccazione può prolungarsi.

Consumo

1 l è sufficiente per circa 6-8 m² con una sola mano, a seconda delle caratteristiche del supporto. Determinare il consumo esatto effettuando una prova di applicazione sull'oggetto.

Immagazzinamento

Conservare i contenitori ben chiusi in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo. Evitare che il prodotto finisca nella rete fognaria, nei corsi d'acqua o nel terreno. Destinare al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati. I residui di prodotto essiccati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

Note

Conservare fuori dalla portata dei bambini. A causa dell'elevato valore di pH, evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi (non di vetro). In caso di contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e, se necessario, consultare un medico.

Per i dati relativi alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.pro-mineral.com.

Valore limite UE per i COV di questo prodotto (cat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Contenuto massimo di COV di questo prodotto: 1 g/l.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.