Stucco minerale pronto all'uso

Scheda tecnica

15kg / Codice articolo 121405401 / EAN 4007955121459



Stucco bianco pronto all’uso a base di silicati per pareti e soffitti in ambienti interni. Applicabile su tutti i supporti minerali (ad es. intonaci a base di gesso, calce e cemento, pannelli in silicato di calcio, calcestruzzo e simili) nonché su vecchie pitture ben aderenti a base di colori minerali o a dispersione opachi e assorbenti. Lo stucco minerale pronto all’uso è facile da applicare e lisciare e, una volta asciutto, è perfettamente levigabile. Lo stucco, privo di conservanti, è permeabile al vapore acqueo e regola l’umidità, contribuendo così a creare un clima interno piacevole.

- Stucco a base di silicati
- per sottofondi minerali e superfici verniciate
- una base perfetta per tutti i prodotti proMineral
- facile da levigare
- permeabile al vapore acqueo
- regolatore di umidità
- senza conservanti e senza plastificanti
- privo di ingredienti di origine animale

Area di applicazione

Stucco pronto all'uso a base di silicati per pareti e soffitti interni. Facile da applicare e ottimo da levigare, è traspirante e regola l'umidità.

Preparazione

Il sottofondo deve essere solido, asciutto, resistente, pulito e privo di agenti distaccanti. Rimuovere vecchie carte da parati, pitture poco aderenti e intonaci friabili. Trattare preventivamente i sottofondi molto assorbenti, sabbiosi e che tendono a sfarinare con il primer proMineral.

Elaborazione

Mescolare bene prima dell'uso. Applicare con una spatola o una spatola lisciante e livellare. In caso di applicazione su tutta la superficie, lo spessore massimo dello strato è di 5 mm. Non applicare se la temperatura del supporto e dell'ambiente è inferiore a +5 °C. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Consumo

circa 1,4 kg/m² con uno spessore di applicazione di 0,8 mm.

Immagazzinamento

Conservare i contenitori ben chiusi in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo. Evitare che il prodotto finisca nella rete fognaria, nei corsi d’acqua o nel terreno. Destinare al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati. I residui di prodotto essiccati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere.

Note

Conservare fuori dalla portata dei bambini. A causa dell’elevato valore di pH, evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi (non di vetro). In caso di contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e, se

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefono +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

necessario, consultare un medico. Non inalare la polvere di levigatura.

Per i dati relativi alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.pro-mineral.com.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefono +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.