Spalvotas dažas

Techninės informacijos lapas



750ml / Prekės kodas 104703401 / EAN 4007955104735 (Laukinė vynmedė)
750ml / Prekės kodas 105003401 / EAN 4007955105008 (Rami naktis)
750ml / Prekės kodas 105103401 / EAN 4007955105138 (Šviesus horizontas)
750ml / Prekės kodas 104903401 / EAN 4007955104933 (Šviežias papartis)
750ml / Prekės kodas 104503401 / EAN 4007955104537 (Šiltas dykumos smėlis)

Silikatinė mineralinė spalvota dažų masė, skirta sienų ir lubų paviršių apdailai. Tinka beveik visiems „proMineral“ gaminiams* atspalvinti arba dažyti vientisa spalva. Norint pasiekti dar didesnę spalvų įvairovę, šiuos penkis atspalvius galima maišyti tarpusavyje.

- labai ryškūs spalvų atspalviai
- geras maišymasis
- labai gerai praleidžia orą ir vandens garus
- be konservantų ir minkštiklių
- Atsparumas drėgnam trinimui – R-klasė 2 pagal DIN EN 13300
- Blizgumo laipsnis – matinis (G3 pagal DIN EN 13300)

Taikymo sritis

Mineraliniai silikatiniai spalvoti dažai sienoms ir luboms. Skirti atspalvių pritaikymui arba vienos spalvos dažymui. Spalvų atspalviai tarpusavyje maišomi.

Paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, švarus ir tvirtas. Pašalinkite silpnai prilipusius senus dažų sluoksnius, klijinius dažus ir atsipalaidavusias tinkavimo dalis. Labai sugeriančius, smėlingus ir kreiduojančius paviršius iš anksto apdorokite „proMineral“ gruntu.

Apdorojimas

Priklausomai nuo pageidaujamo atspalvio, spalvotą dažą galima naudoti gryną, atspalvinti arba sumaišyti su kitu atspalviu. Prieš naudojimą dažus gerai išmaišykite ir užtepkite teptuku, voleliu arba tinkamu purkštuvu. Jei atspalvis tas pats, prieš naudojimą sumaišykite skirtingų partijų dažus. Priklausomai nuo tonuojamos spalvos bei pagrindo savybių, gali būti spalvos atspalvių nuokrypiai. Partijos numerį ir atspalvį žr. ant dangtelio. Nenaudokite, jei pagrindo ir patalpos temperatūra yra žemesnė nei +5 °C. Darbo įrankius iškart po naudojimo nuplaukite vandeniu.

Džiūvimo laikas:
Įprastomis sąlygomis (20 °C, 65 % santykinis oro drėgnumas, vidutiniškai sugeriantis pagrindas) džiūvimo laikas yra apie 6–12 valandų. Esant nepalankioms sąlygoms (pvz., žema temperatūra arba didelis oro drėgnumas), džiūvimo laikas gali pailgėti.

Vartojimas

750 ml pakanka apytikriai 4 m² paviršiui, jei dažoma vienu sluoksniu – priklausomai nuo pagrindo savybių. Tikslią sunaudojamą kiekį nustatykite atlikdami bandomąjį dažymą ant objekto.

Saugykla

Tarpą laikykite gerai uždarytą vėsioje vietoje, bet ne ant šalčio. Neleiskite patekti į kanalizaciją, dirvožemį ar vandens telkinius. Perdirbti atiduokite tik visiškai ištuštintas tarpas. Išdžiūvusius medžiagos likučius galima išmesti su buitinėmis atliekomis arba kaip statybines atliekas. Neatidarytas ir tinkamai laikomas produktas gali būti saugomas iki 60 mėnesių nuo pagaminimo datos.

„decotric GmbH“ ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefonas +49 (0)55 41-70 03 02 ■ El. paštas info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

Pastabos

* Ši spalvota dažų masė netinka „proMineral“ kalkinių mineralinių dažų, „proMineral“ kalkinio tinko ir „proMineral“ grunto atspalvių pritaikymui.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Dėl aukšto pH lygio vengti sąlyčio su akimis ir oda. Rekomenduojama dėvėti pirštines ir apsauginius akinius (ne stiklinius). Patekus ant odos, nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Patekus į akis, nedelsiant išskalaukite dideliu kiekiu vandens ir, jei reikia, kreipkitės į gydytoją.

Saugos duomenis rasite saugos duomenų lape. Aktualius saugos duomenų lapus galite rasti mūsų svetainėje www.pro-mineral.com.

ES VOC ribinė vertė šiam produktui (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Maksimalus VOC kiekis šiame produkte: 1 g/l.

„decotric GmbH“ ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefonas +49 (0)55 41-70 03 02 ■ El. paštas info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.