Paruoštas naudoti mineralinis glaistas

Techninės informacijos lapas

15kg / Prekės kodas 121405401 / EAN 4007955121459



Paruošta naudoti, balta silikatinė glaistymo masė, skirta vidaus sienų ir lubų paviršiams. Tinka naudoti ant visų mineralinių pagrindų (pvz., gipso, kalkių ir cemento tinkų, kalcio silikato plokščių, betono ir pan.), taip pat ant tvirtai prilipusių senų dažų sluoksnių, padengtų mineraliniais arba matiniais, sugeriančiais dispersiniais dažais. Mineralinis paruoštas naudoti glaistas lengvai tepamas ir išlyginamas, o visiškai išdžiūvęs puikiai šlifuojamas. Konservantų neturintis glaistas praleidžia vandens garus ir reguliuoja drėgmę, taip padėdamas palaikyti malonią patalpų aplinką.

- Silikatinė glaistymo masė
- mineraliniams pagrindams ir dažytiems paviršiams
- puikus pagrindas visiems „proMineral“ produktams
- labai gerai šlifuojamas
- praleidžiantis vandens garus
- drėgmę reguliuojantis
- be konservantų ir be minkštiklių
- be gyvūninės kilmės sudedamųjų dalių

Taikymo sritis

Paruošta naudoti silikatinė glaistymo masė, skirta vidaus sienoms ir luboms. Lengvai dengiama, puikiai šlifuojama, leidžia sienoms kvėpuoti ir reguliuoja drėgmę.

Paruošimas

Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, pakankamai tvirtas, švarus ir be atskyrimo medžiagų. Pašalinkite senus tapetus, prastai prilipusius dažus ir atsipalaidavusį tinką. Labai sugeriančius, smėlingus ir kreidinius pagrindus iš anksto apdorokite „proMineral“ gruntu.

Apdorojimas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Užtepkite mentele arba gludinimo mentele ir išlyginkite. Dengiant visą paviršių, maksimalus sluoksnio storis yra 5 mm. Nenaudokite, jei pagrindo ir patalpos temperatūra yra žemesnė nei +5 °C. Darbo įrankius iškart po naudojimo nuplaukite vandeniu.

Vartojimas

maždaug 1,4 kg/m² esant 0,8 mm sluoksnio storiui.

Saugykla

Talpyklas laikykite gerai uždarytas, vėsioje vietoje, bet ne ant šalčio. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Perdirbti atiduokite tik visiškai ištuštintas talpyklas. Išdžiūvusius medžiagos likučius galima išmesti su buitinėmis atliekomis arba kaip statybines atliekas.

Pastabos

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Dėl aukšto pH lygio venkite sąlyčio su akimis ir oda. Rekomenduojama dėvėti pirštines ir apsauginius akinius (ne stiklinius). Susilietus su oda, nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Patekus į akis, nedelsiant praplaukite dideliu kiekiu vandens ir, jei reikia, kreipkitės į gydytoją. Nevirškinkite šlifavimo dulkių.

„decotric GmbH“ ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefonas +49 (0)55 41-70 03 02 ■ El. paštas info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

Su sauga susijusią informaciją rasite saugos duomenų lape. Aktualių saugos duomenų lapų galite rasti mūsų svetainėje www.pro-mineral.com.

„decotric GmbH“ ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefonas +49 (0)55 41-70 03 02 ■ El. paštas info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.