

Minerāla gatavā špaktele

Tehniskās informācijas lapa

15kg / Prece Nr.121405401 / EAN 4007955121459



Lietošanai gatava, balta silikāta bāzes špaktele iekšdarbu sienu un griestu virsmām. Piemērota visiem minerālajiem pamatnes materiāliem (piemēram, ģipša, kaļķa un cementa apmetumam, kalcija silikāta plāksnēm, betonam u. tml.), kā arī uz stingri saķērušos vecajiem krāsojumiem ar minerālajām vai matētām, absorbējošām dispersijas krāsām. Minerālo gatavo špakтели ir viegli uzklāt un izlīdzināt, un pēc pilnīgas izžūšanas to var lieliski slīpēt. Šī špaktele nesatur konservantus, ir caurlaidīga ūdens tvaikam un regulē mitrumu, tādējādi veicinot patīkamu telpas mikroklimatu.

- Silikāta bāzes špakteles masa
- minerāliem pamatnes materiāliem un krāsotām virsmām
- ideāls pamats visiem proMineral produktiem
- ļoti labi slīpējams
- caurlaidīgs ūdens tvaikam
- mitruma regulējošs
- bez konservantiem un bez mikstinātājiem
- nesatur dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas

Piemērošanas joma

Lietošanai gatava silikāta bāzes špaktelmassa iekšdarbu sienām un griestiem. Viegli uzklājama un lieliski slīpējama, kā arī elpojoša un mitrumu regulējoša.

Sagatavošana

Pamatnei jābūt cietai, sausai, izturīgai, tīrai un bez atdalīšanas līdzekļiem. Noņemiet vecās tapetes, slikti piestiprinātos krāsu slāņus un atdalījušos apmetumu. Stipri absorbējošas, smilšainas un krītošas pamatnes iepriekš apstrādājiet ar proMineral gruntskrāsu.

Apstrāde

Pirms lietošanas labi samaisiet. Uzklājiet ar lāpstiņu vai gludināmā lāpstiņu un izlīdziniet. Uzklājot uz visa virsmas, maksimālais slāņa biezums ir 5 mm. Nelietojiet, ja pamatnes un telpas temperatūra ir zemāka par +5 °C. Darba rīkus tūlīt pēc lietošanas iztīriet ar ūdeni.

Patēriņš

aptuveni 1,4 kg/m² pie 0,8 mm uzklājuma biezuma.

Uzglabāšana

Iepakojumu glabāt labi noslēgtu, vēsā vietā, bet ne sasalumā. Nedrīkst ļaut nonākt kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē. Pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Izžuvošos materiāla atliekas var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus.

Piezīmes

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Augstā pH līmeņa dēļ izvairīties no saskares ar acīm un ādu. Ieteicams lietot cimdus un aizsargbrilles (ne no stikla). Saskares gadījumā ar ādu noskalot ar lielu daudzumu ūdens. Saskarei ar acīm nekavējoties izskalojiet ar lielu daudzumu ūdens un nepieciešamības gadījumā konsultējieties ar ārstu. Neieelpojiet slīpēšanas putekļus.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Datus par drošību lūdzu skatiet drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat iegūt mūsu tīmekļa vietnē www.pro-mineral.com.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.