



Tencuială din lut

Fișă cu informații tehnice

7kg / Articolul nr.066002401 / EAN 4007955660125

18kg / Articolul nr.066005401 / EAN 4007955660156



Tencuială de finisare de culoare alb-caldă, cu granulație fină, destinată suprafețelor de pereți și tavane din interior. Are un efect de echilibrare asupra conținutului de umiditate din aerul din încăpere, contribuind astfel la crearea unui climat interior plăcut. Se poate aplica pe suporturi minerale (cum ar fi tencuieli pe bază de gips, var, ciment și argilă, zidărie și beton), plăci de gips-carton și plăci din fibră de gips, precum și pe straturi de vopsea minerală și pe bază de dispersie care aderă bine și sunt absorbante.

- structură fină – granulație de 0,5 mm
- aplicare ușoară cu rola sau cu pensula
- deosebit de respirabil
- cu efect de reglare a umidității
- permeabil la vaporii de apă
- fără conservanți și fără plastifianți
- fără ingrediente de origine animală

Domeniu de aplicare

Tencuială de finisare de culoare alb-caldă, cu granulație fină, pentru pereți și tavane interioare. Reglează climatul interior, fiind ideală pentru aplicare pe tencuială, beton, gips-carton și vopsele minerale.

Pregătire

Suportul trebuie să fie uscat, curat, rezistent și ușor absorbant. Îndepărtați vopselele vechi care nu aderă bine, vopselele pe bază de clei și bucățile de tencuială desprinse. Pretratați suprafețele puternic absorbante, care prezintă nisipare sau care se pudrează cu grundul proMineral.

Procesare

Amestecați bine tencuiala din lut înainte de utilizare și aplicați-o cu rola, peria sau pensula, creând o textură creativă după preferințe. În cazul suprafețelor de fond deschise la culoare și uniforme, un singur strat este de multe ori suficient. Astfel se obține o textură fină a tencuielii. Pentru a obține o textură mai pronunțată, se aplică un strat suplimentar după uscarea completă a primului strat. De asemenea, în cazul suprafețelor foarte închise la culoare sau neuniforme, se recomandă aplicarea unui al doilea strat. În acest caz, stratul de bază poate fi diluat cu maximum 10 % apă. Stratul de acoperire se aplică nediluat, după uscarea completă a primului strat. A nu se aplica la temperaturi ale suportului și ale încăperii sub +5 °C. Curățați uneltele de lucru cu apă imediat după utilizare.

Nuanțare:

Pentru vopsirea colorată, tencuiala de acoperire din argilă poate fi nuanțată cu maximum 4 % concentrate universale de nuanțare (numai tipurile LW-Oxyd) sau cu vopselele colorate proMineral.

Timp de uscare:

În condiții normale (20 °C, 65 % umiditate relativă a aerului, suport cu absorbție moderată), timpul de uscare este de aproximativ 24 de ore. În condiții nefavorabile (de exemplu, temperatură scăzută sau umiditate ridicată a aerului), timpul de uscare se poate prelungi.

Statut: 06.10.2026

Pagina 1/2

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

Posibilitatea de a fi vopsit:

Tencuiala de argilă este potrivită ca strat final, dar poate fi și vopsită. În acest scop, se recomandă, de exemplu, vopseaua de argilă proMineral.

Consum

1 kg este suficient pentru aproximativ 2,5 m² la un singur strat – în funcție de starea suprafeței de grunduit. Se recomandă determinarea consumului exact prin aplicarea unui strat de probă pe obiectul respectiv.

Depozitare

A se păstra recipientele bine închise, într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. A nu se lăsa să ajungă în canalizare, în cursurile de apă sau în sol. A se trimite la reciclare numai recipientele complet golite. Resturile uscate de material pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier.

Note

A se păstra într-un loc inaccesibil copiilor. Datorită valorii ridicate a pH-ului, se recomandă evitarea contactului cu ochii și pielea. Se recomandă purtarea mănușilor și a ochelarilor de protecție (nu din sticlă). În caz de contact cu pielea, clătiți cu multă apă. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și, dacă este necesar, solicitați sfatul unui medic.

Pentru informații relevante privind siguranța, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate. Fișele cu date de securitate actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru www.pro-mineral.com.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.