Grunning

Teknisk informasjonsblad

5l / Varenummer 066302401 / EAN 4007955663126



Grunning på mineralsk basis. proMineral-grunningen skaper et bærende og jevnt absorberende underlag som er ideelt for påfølgende maling med proMineral-produktene. Kan brukes på mineralbaserte underlag (som gips-, kalk- og sementpuss, murverk og betong) samt gipsplater, gipsfiberplater og lignende underlag innendørs. Tørker gjennomsiktig.

- et ideelt grunnlag for kalk-, leire- og silikatprodukter
- styrker underlag som smuldrer og pulveriserer seg
- regulerer sugeevnen
- klar til bruk
- vann- og dampgjennomtrengelig
- uten konserveringsmidler og uten mykgjørere
- uten ingredienser av animalsk opprinnelse

Bruksområde

Mineralbasert grunning for innendørs bruk. Skaper bærende underlag med jevn sugeevne for proMineral-maling og tørker gjennomsiktig.

Forberedelse

Underlaget må være tørt, rent og fettfritt. Fjern gammelt malingslag som ikke sitter fast, samt løse deler av puss. Dekk over flater som ikke skal grunnes med plastfolie før påføring.

Behandling

Rør opp grunningen før bruk og påfør den ufortynnet på underlaget med en pensel eller børste. Unngå sprut på glass, aluminium, keramikk, marmor og lignende materialer. Fjern utilsiktede sprut umiddelbart med vann. Utfør påfølgende arbeid først etter at grunningen er fullstendig tørr. Ikke bruk ved under +5 °C underlags- og romtemperatur. Rengjør arbeidsredskapene med vann umiddelbart etter bruk. Ikke bland med andre produkter.

Tørketid:
Under normale forhold (20 °C, 65 % relativ luftfuktighet, moderat absorberende underlag) er tørketiden ca. 4 timer. Under ugunstige forhold (f.eks. lav temperatur eller høy luftfuktighet) kan tørketiden forlenges.

Forbruk

1 l er tilstrekkelig til ca. 6–8 m² ved ett strøk – avhengig av underlagets beskaffenhet. Bestem nøyaktig forbruk ved å prøvefargelegge på selve objektet.

Lagring

Oppbevar beholderen godt lukket og på et kjølig, men frostfritt sted. Må ikke slippes ut i avløpsnettet, vassdrag eller jord. Kun helt tomme beholdere skal leveres til gjenvinning. Inntørkede materialrester kan kastes sammen med husholdningsavfall eller som byggeavfall.

Merknader

Oppbevares utilgjengelig for barn. På grunn av den høye pH-verdien må kontakt med øynene og huden unngås. Det

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-post info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Hint:
Alle opplysninger og data i dette databladet er basert på vår praktiske erfaring og laboratorietester og gjenspeiler det nåværende tekniske nivået. De er imidlertid kun ment som en generell retningslinje og utgjør ingen garanti for spesifikke egenskaper eller ytelsesegenskaper. Ettersom forholdene for lagring, transport og bruk av produktene ligger utenfor vår kontroll, kan det ikke utledes noe juridisk ansvar fra informasjonen som presenteres her. Det er brukerens ansvar å avgjøre om produktet egner seg for det tiltenkte formålet under de spesifikke forholdene på stedet eller i prosjektet.

anbefales å bruke hansker og vernebriller (ikke av glass). Ved hudkontakt, skyll med rikelig med vann. Ved øyekontakt, skyll umiddelbart med rikelig med vann og oppsøk lege ved behov.

Sikkerhetsrelevante opplysninger finner du i sikkerhetsdatabladet. Aktuelle sikkerhetsdatablader finner du på vår nettside www.pro-mineral.com.

EU-VOC-grenseverdi for dette produktet (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Maks. VOC-innhold i dette produktet: 1 g/l.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-post info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Hint:
Alle opplysninger og data i dette databladet er basert på vår praktiske erfaring og laboratorietester og gjenspeiler det nåværende tekniske nivået. De er imidlertid kun ment som en generell retningslinje og utgjør ingen garanti for spesifikke egenskaper eller ytelsesegenskaper. Ettersom forholdene for lagring, transport og bruk av produktene ligger utenfor vår kontroll, kan det ikke utledes noe juridisk ansvar fra informasjonen som presenteres her. Det er brukerens ansvar å avgjøre om produktet egner seg for det tiltenkte formålet under de spesifikke forholdene på stedet eller i prosjektet.