



## Kalk-mineralmaling

Teknisk informasjonsblad

5l / Art.-Nr.068502401 / EAN 4007955685128  
10l / Art.-Nr.068503401 / EAN 4007955685135



Brukklar, mineralsk maling på basis av hvit kalkhydrat for tørrviskbare innendørsmalinger. Malingen har en utjevnende effekt på fuktighetsinnholdet i romluften og bidrar dermed til et behagelig inneklima. Kan brukes på mineralholdige underlag (som gips-, kalk-, sement- og leirpuss, murverk og betong), gipsplater og gipsfiberplater, mineralholdige malingsfiberduker og lignende underlag. Kan også brukes på matte, absorberende dispersjonsunderlag.

- fin mineralsk overflate med høy hvitgrad
- god dekkekraft – dekkekraftklasse 2
- Kontrastforhold H<sub>10</sub>-klasse 2 i henhold til DIN EN 13300 ved 6 m<sup>2</sup>/l
- mugghemmende takket være høy alkalitet
- fuktighetsregulerende og pustende
- uten konserveringsmidler og uten mykgjørere
- uten ingredienser av animalsk opprinnelse

### Bruksområde

Brukklar maling på kalkbasis for tørkebestandig innendørsmaling. Fuktighetsregulerende, med høy vanndampdiffusjonsevne, ideell på puss, betong, gipsplater og lignende underlag.

### Forberedelse

Underlaget må være tørt, rent og bærende. Fjern gammelt maling, limmaling og løse deler av puss. Forbehandle sterkt absorberende, sandende og krittende overflater med proMineral-grunning.

### Behandling

Rør kalk-mineralmalingen godt gjennom før bruk, og påfør den med pensel, flatpensel eller rulle. Påfør eventuelt et andre strøk etter at det første strøket har tørket helt. Ikke bruk ved undergrunns- og romtemperaturer under +5 °C. Rengjør arbeidsredskapene med vann umiddelbart etter bruk.

#### Fargetilpasning:

For fargede strøk kan kalk-mineralmalingen fargetilpasses med maks. 3 % universelle fargetilpasningskonsentrater (kun LW-Oxyd-typer).

#### Tørketid:

Under normale forhold (20 °C, 65 % relativ luftfuktighet, moderat absorberende underlag) er tørketiden ca. 8 timer. Under ugunstige forhold (f.eks. lav temperatur eller høy luftfuktighet) kan tørketiden forlenges.

### Forbruk

1 l er tilstrekkelig til ca. 6 m<sup>2</sup> ved ett strøk – avhengig av underlagets beskaffenhet. Bestem det nøyaktige forbruket ved å prøvefargelegge på selve objektet.

### Lagring

Oppbevar beholderen godt lukket og på et kjølig, men frostfritt sted. Må ikke slippe ut i avløpsnett, vassdrag eller jord. Kun helt tomme beholdere skal leveres til gjenvinning. Inntørkede materialrester kan kastes sammen med husholdningsavfall

#### Hint:

Alle opplysninger og data i dette databladet er basert på vår praktiske erfaring og laboratorietester og gjenspeiler det nåværende tekniske nivået. De er imidlertid kun ment som en generell retningslinje og utgjør ingen garanti for spesifikke egenskaper eller ytelsesegenskaper. Ettersom forholdene for lagring, transport og bruk av produktene ligger utenfor vår kontroll, kan det ikke utledes noe juridisk ansvar fra informasjonen som presenteres her. Det er brukerens ansvar å avgjøre om produktet egner seg for det tiltenkte formålet under de spesifikke forholdene på stedet eller i prosjektet.

eller som byggeavfall.

### **Merknader**

Oppbevares utilgjengelig for barn. Beskytt overflater som ikke skal males (f.eks. glass, tre og lignende) mot sprut. Kalk-mineralmalingen kan uten problemer overmales med samme materiale. Før bruk av andre malingsprodukter må kalk-mineralmalingen vaskes av eller børstes bort.

Sikkerhetsrelevante opplysninger finner du i sikkerhetsdatabladet. Aktuelle sikkerhetsdatablader finner du på vår nettside [www.pro-mineral.com](http://www.pro-mineral.com).

#### **Hint:**

Alle opplysninger og data i dette databladet er basert på vår praktiske erfaring og laboratorietester og gjenspeiler det nåværende tekniske nivået. De er imidlertid kun ment som en generell retningslinje og utgjør ingen garanti for spesifikke egenskaper eller ytelsesegenskaper. Ettersom forholdene for lagring, transport og bruk av produktene ligger utenfor vår kontroll, kan det ikke utledes noe juridisk ansvar fra informasjonen som presenteres her. Det er brukerens ansvar å avgjøre om produktet egner seg for det tiltenkte formålet under de spesifikke forholdene på stedet eller i prosjektet.