Ferdigblandet mineralsparkel

Teknisk informasjonsblad

15kg / Varenummer 121405401 / EAN 4007955121459



Brukklar, hvit sparkelmasse på silikatbasis for vegger og tak innendørs. Kan brukes på alle mineralbaserte underlag (f.eks. gips-, kalk- og sementpuss, kalsiumsilikatplater, betong m.m.) samt på fastsittende gamle malingslag med mineralbaserte eller matte, absorberende dispersjonsmalinger. Den ferdige mineralspachtelen er enkel å påføre og glatte ut, og lar seg utmerket slipe etter at den har tørket helt. Spachtelen inneholder ingen konserveringsmidler, er vanndampdiffusjonsåpen og fuktighetsregulerende, og bidrar dermed til et behagelig inneklima.

- Silikatbasert sparkelmasse
- for mineralholdige underlag og malte flater
- et perfekt grunnlag for alle proMineral-produkter
- svært lett å slipe
- vann- og dampgjennomtrengelig
- fuktighetsregulerende
- uten konserveringsmidler og uten mykgjørere
- uten ingredienser av animalsk opprinnelse

Bruksområde

Brukklar sparkelmasse på silikatbasis for vegger og tak innendørs. Enkel å påføre og utmerket å slipe, og er pustende og fuktighetsregulerende.

Forberedelse

Underlaget må være fast, tørt, bærende, rent og fritt for avskillingsmidler. Fjern gammelt tapet, maling som sitter dårlig fast og løs puss. Forbehandle sterkt absorberende, sandende og krittende underlag med proMineral-grunning.

Behandling

Rør godt om før bruk. Påfør med en sparkel eller glattespade og stryk ut til en jevn overflate. Ved påføring på hele overflaten er den maksimale lagtykkelsen 5 mm. Ikke bruk ved underlags- og romtemperaturer under +5 °C. Rengjør arbeidsredskapene med vann umiddelbart etter bruk.

Forbruk

ca. 1,4 kg/m² ved en påføringstykkelse på 0,8 mm.

Lagring

Oppbevar beholderen godt lukket og på et kjølig, men frostfritt sted. Må ikke slippes ut i avløpsnettet, vassdrag eller jord. Kun helt tomme beholdere skal leveres til gjenvinning. Inntørkede materialrester kan kastes sammen med husholdningsavfall eller som byggeavfall.

Merknader

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med øynene og huden på grunn av den høye pH-verdien. Det anbefales å bruke hansker og vernebriller (ikke av glass). Ved hudkontakt, skyll med rikelig med vann. Ved kontakt med øynene, skyll umiddelbart med rikelig med vann og oppsøk lege ved behov. Ikke inhaler slipestøv.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-post info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Hint:
Alle opplysninger og data i dette databladet er basert på vår praktiske erfaring og laboratorietester og gjenspeiler det nåværende tekniske nivået. De er imidlertid kun ment som en generell retningslinje og utgjør ingen garanti for spesifikke egenskaper eller ytelsesegenskaper. Ettersom forholdene for lagring, transport og bruk av produktene ligger utenfor vår kontroll, kan det ikke utledes noe juridisk ansvar fra informasjonen som presenteres her. Det er brukerens ansvar å avgjøre om produktet egner seg for det tiltenkte formålet under de spesifikke forholdene på stedet eller i prosjektet.

Sikkerhetsrelevante opplysninger finner du i sikkerhetsdatabladet. Aktuelle sikkerhetsdatablader finner du på vår nettside www.pro-mineral.com.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-post info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Hint:
Alle opplysninger og data i dette databladet er basert på vår praktiske erfaring og laboratorietester og gjenspeiler det nåværende tekniske nivået. De er imidlertid kun ment som en generell retningslinje og utgjør ingen garanti for spesifikke egenskaper eller ytelsesegenskaper. Ettersom forholdene for lagring, transport og bruk av produktene ligger utenfor vår kontroll, kan det ikke utledes noe juridisk ansvar fra informasjonen som presenteres her. Det er brukerens ansvar å avgjøre om produktet egner seg for det tiltenkte formålet under de spesifikke forholdene på stedet eller i prosjektet.