

Grondlaag

Technisch informatieblad

5I / Artikelnr.066302401 / EAN 4007955663126



Systeemgrond op minerale basis. De proMineral-grondlaag zorgt voor een draagkrachtige en gelijkmatig absorberende ondergrond, die bij uitstek geschikt is voor het aanbrengen van volgende verflagen met de proMineral-producten. Toepasbaar op minerale ondergronden (zoals gips-, kalk- en cementpleister, metselwerk en beton) evenals gipsplaat, gipsvezelplaten en soortgelijke ondergronden binnenshuis. Droogt transparant op.

- ideale basis voor kalk-, leem- en silicaatproducten
- versterkt ondergronden die zand of krijt afgeven
- regelt het absorptievermogen
- klaar voor gebruik
- waterdampdoorlatend
- zonder conserveermiddelen en zonder weekmakers
- zonder ingrediënten van dierlijke oorsprong

Toepassingsgebied

Minerale grondlaag voor binnen. Zorgt voor stevige, gelijkmatig absorberende ondergronden voor proMineral-verf en droogt transparant op.

Vorbereitung

De ondergrond moet droog, schoon en vetvrij zijn. Verwijder loszittende oude verflagen en losse stukjes pleisterwerk. Dek oppervlakken die niet moeten worden gegrond voor het aanbrengen af met folie.

Verwerking

Roer de grondlaag voor gebruik goed door en breng deze onverdund met een kwast of borstel aan op de ondergrond. Vermijd spatten op glas, aluminium, keramiek, marmer en soortgelijke materialen. Verwijder onbedoelde spatten onmiddellijk met water. Voer verdere werkzaamheden pas uit nadat de grondlaag volledig is gedroogd. Niet verwerken bij een ondergrond- en kamertemperatuur lager dan +5 °C. Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water. Niet mengen met andere producten.

Droogtijd:

Onder normale omstandigheden (20 °C, 65 % relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond) bedraagt de droogtijd ca. 4 uur. Bij ongunstige omstandigheden (bijv. lage temperatuur of hoge luchtvochtigheid) kan de droogtijd langer zijn.

Verbruik

1 l is voldoende voor ca. 6-8 m² bij één verflaag – afhankelijk van de toestand van de ondergrond. Bepaal het exacte verbruik door een proefaanbrenging op het object.

Opslag

Bewaar de verpakkingen goed afgesloten en op een koele, maar vorstvrije plaats. Voorkom dat het product in het riool, in waterlopen of in de bodem terechtkomt. Geef alleen volledig leeggemaakte verpakkingen af voor recycling. Opgedroogde resten van het materiaal kunnen met het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

Opmerkingen

Buiten bereik van kinderen bewaren. Vermijd contact met de ogen en de huid vanwege de hoge pH-waarde. Het wordt aanbevolen handschoenen en een veiligheidsbril (geen glas) te dragen. Bij contact met de huid met veel water afspoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk met veel water uitspoelen en indien nodig medisch advies inwinnen.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsrelevante gegevens. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn verkrijgbaar via onze website www.pro-mineral.com.

EU-VOC-grenswaarde voor dit product (cat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). VOC-gehalte van dit product max.: 1 g/l.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.