



Kalk-mineraalverf

Technisch informatieblad

5I / Artikelnr.068502401 / EAN 4007955685128

10I / Artikelnr.068503401 / EAN 4007955685135



Gebruiksklare, minerale verf op basis van wit kalkhydraat voor veegbestendige binnenschilderingen. De verf heeft een regulerende werking op het vochtgehalte van de binnenlucht en draagt zo bij aan een aangenaam binnenklimaat.

Toepasbaar op minerale ondergronden (zoals gips-, kalk-, cement- en leempleister, metselwerk en beton), gipsplaat en gipsvezelplaten, minerale vervliesen en soortgelijke ondergronden. Ook toepasbaar op matte, zuigende dispersieondergronden.

- fijne minerale afwerking met een hoge witgraad
- goede dekkracht – dekkrachtklasse 2
- Contrastverhouding H₁₀-klasse 2 volgens DIN EN 13300 bij 6 m²/l
- schimmelwerend dankzij de hoge alkaliteit
- vochtregulerend en ademend
- zonder conserveermiddelen en zonder weekmakers
- zonder ingrediënten van dierlijke oorsprong

Toepassingsgebied

Gebruiksklare verf op kalkbasis voor veegvaste binnenschilderingen. Vochtregulerend, zeer goed waterdampdoorlatend, ideaal voor pleisterwerk, beton, gipsplaat en soortgelijke ondergronden.

Voorbereiding

De ondergrond moet droog, schoon en draagkrachtig zijn. Verwijder oude verflagen, lijmverf en loszittende stukjes pleister. Behandel sterk zuigende, zanderige en afbladderende oppervlakken vooraf met proMineral-grondverf.

Verwerking

Roer de kalk-mineraalverf voor gebruik goed door en breng deze aan met een kwast, brede kwast of roller. Breng indien nodig een tweede laag aan nadat de eerste laag volledig is gedroogd. Niet verwerken bij een ondergrond- en kamertemperatuur lager dan +5 °C. Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water.

Kleuraanpassing:

Voor gekleurde afwerkingen kan de kalk-mineraalverf worden gekleurd met max. 3 % universele kleurconcentraten (alleen LW-Oxyd-types).

Droogtijd:

Onder normale omstandigheden (20 °C, 65 % relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond) bedraagt de droogtijd ca. 8 uur. Bij ongunstige omstandigheden (bijv. lage temperatuur of hoge luchtvochtigheid) kan de droogtijd langer duren.

Verbruik

1 l is voldoende voor ca. 6 m² bij één laag – afhankelijk van de toestand van de ondergrond. Bepaal het exacte verbruik door een proefaanbrenging op het object.

Opslag

Bewaar de verpakkingen goed afgesloten en op een koele, maar vorstvrije plaats. Zorg ervoor dat het product niet in het

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

riool, in het water of in de bodem terechtkomt. Geef alleen volledig leeggemaakte verpakkingen af voor recycling. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd.

Opmerkingen

Buiten bereik van kinderen bewaren. Oppervlakken die niet moeten worden geverfd (zoals glas, hout e.d.) tegen spatten beschermen. De kalk-mineraalverf kan zonder problemen met hetzelfde materiaal worden overschilderd. Voordat u andere verfproducten gebruikt, moet de kalk-mineraalverf worden afgewassen of weggeborsteld.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsrelevante gegevens. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn verkrijgbaar via onze website www.pro-mineral.com.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.