



## Kant-en-klare minerale plamuur

Technisch informatieblad

15kg / Artikelnr.121405401 / EAN 4007955121459



Gebruiksklare, witte plamuur op silicaatbasis voor wanden en plafonds binnenshuis. Toepasbaar op alle minerale ondergronden (bijv. gips-, kalk- en cementpleister, calciumsilicaatplaten, beton e.d.) en op stevig hechtende oude verflagen met minerale of matte, zuigende dispersieverven. De minerale kant-en-klare plamuur is eenvoudig aan te brengen en glad te strijken en laat zich na volledige droging uitstekend schuren. De plamuur bevat geen conserveermiddelen, is waterdampdoorlatend en vochtregulerend en draagt zo bij aan een aangenaam binnenklimaat.

- Vulmiddel op silicaatbasis
- voor minerale ondergronden en geverfde oppervlakken
- de perfecte basis voor alle proMineral-producten
- zeer goed te schuren
- waterdampdoorlatend
- vochtregulerend
- zonder conserveermiddelen en zonder weekmakers
- zonder ingrediënten van dierlijke oorsprong

### Toepassingsgebied

Gebruiksklare plamuur op silicaatbasis voor wanden en plafonds binnenshuis. Is eenvoudig aan te brengen, laat zich uitstekend schuren en is ademend en vochtregulerend.

### Voorbereiding

De ondergrond moet stevig, droog, draagkrachtig, schoon en vrij van scheidingsmiddelen zijn. Verwijder oud behang, slecht hechtende verlaag en loszittend pleisterwerk. Behandel sterk zuigende, zandende en afbladderende ondergronden vooraf met proMineral-grondverf.

### Verwerking

Voor gebruik goed roeren. Aanbrengen met een spatel of een troffel en gladstrijken. Bij aanbrenging over het gehele oppervlak bedraagt de maximale laagdikte 5 mm. Niet verwerken bij een ondergrond- en kamertemperatuur lager dan +5 °C. Werkgereedschap onmiddellijk na gebruik met water reinigen.

### Verbruik

ca. 1,4 kg/m<sup>2</sup> bij een laagdikte van 0,8 mm.

### Opslag

Bewaar de verpakkingen goed afgesloten en op een koele, maar vorstvrije plaats. Voorkom dat het product in het riool, in waterlopen of in de bodem terechtkomt. Geef alleen volledig leeggemaakte verpakkingen af voor recycling. Opgedroogde resten van het materiaal kunnen met het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd.

### Opmerkingen

Buiten bereik van kinderen bewaren. Vermijd contact met de ogen en de huid vanwege de hoge pH-waarde. Het wordt aanbevolen handschoenen en een veiligheidsbril (geen glas) te dragen. Bij contact met de huid met veel water afspoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk met veel water uitspoelen en indien nodig medisch advies inwinnen. Slijpstof niet

#### Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

inademen.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsrelevante gegevens. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn verkrijgbaar via onze website [www.pro-mineral.com](http://www.pro-mineral.com).

**Tip:**

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.