



Podkład

Arkusze informacji technicznych

5l / Nr artykułu.066302401 / EAN 4007955663126



Podkład systemowy na bazie składników mineralnych. Podkład proMineral tworzy trwałe i równomiernie chłonne podłoże, które idealnie nadaje się do nakładania kolejnych warstw produktów proMineral. Można go stosować na podłożach mineralnych (takich jak tynki gipsowe, wapienne i cementowe, mur i beton), a także na płytach gipsowo-kartonowych, płytach gipsowo-włóknistych i podobnych podłożach wewnątrz budynków. Po wyschnięciu staje się przezroczysty.

- idealna podstawa dla produktów wapiennych, glinianych i krzemianowych
- wzmacnia podłoże, z których sypie się piasek i kreda
- reguluje chłonność
- gotowy do użycia
- przepuszczający parę wodną
- bez konserwantów i bez plastyfikatorów
- nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego

Obszar zastosowania

Podkład mineralny do wnętrz. Tworzy trwałe podłoża o równomiernej chłonności, przeznaczone do nakładania farb proMineral, a po wyschnięciu staje się przezroczysty.

Przygotowanie

Podłoże musi być suche, czyste i wolne od tłuszczu. Należy usunąć słabo przylegające stare powłoki malarskie oraz luźne fragmenty tynku. Powierzchnie, które nie wymagają gruntowania, należy przed nałożeniem pokryć folią.

Przetwarzanie

Przed użyciem podkład należy wymieszać i nakładać w postaci nierozcieńczonej pędzlem lub szczotką na podłoże. Należy unikać rozprysków na szkło, aluminium, ceramice, marmurze i podobnych materiałach. Przypadkowe rozpryski należy natychmiast usunąć wodą. Kolejne prace należy wykonywać dopiero po całkowitym wyschnięciu podkładu. Nie stosować przy temperaturze podłoża i otoczenia poniżej +5 °C. Narzędzia należy natychmiast po użyciu umyć wodą. Nie mieszać z innymi produktami.

Czas schnięcia:

W normalnych warunkach (20 °C, 65 % wilgotności względnej powietrza, podłoże o umiarkowanej chłonności) czas schnięcia wynosi ok. 4 godzin. W niekorzystnych warunkach (np. niska temperatura lub wysoka wilgotność powietrza) czas schnięcia może się wydłużyć.

Zużycie

1 l wystarcza na ok. 6-8 m² przy jednokrotnym nałożeniu – w zależności od rodzaju podłoża. Dokładne zużycie należy ustalić poprzez wykonanie próby na obiekcie.

Przechowywanie

Pojemniki należy przechowywać szczelnie zamknięte, w chłodnym miejscu, ale z dala od mrozu. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, zbiorników wodnych ani gleby. Do recyklingu należy przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Zaschnięte resztki materiału można utylizować wraz z odpadami komunalnymi lub jako

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

odpady budowlane.

Uwagi

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ze względu na wysoką wartość pH należy unikać kontaktu z oczami i skórą. Zaleca się noszenie rękawiczek i okularów ochronnych (nie szklanych). W przypadku kontaktu ze skórą spłukać obficie wodą. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać obficie wodą i w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.

Dane dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki są dostępne na naszej stronie internetowej www.pro-mineral.com.

Wartość graniczna LZO w UE dla tego produktu (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Maksymalna zawartość LZO w tym produkcie: 1 g/l.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.