



Massa mineral pronta a aplicar

Ficha de informação técnica

15kg / Item no.121405401 / EAN 4007955121459



Massa de enchimento branca pronta a usar, à base de silicato, para superfícies de paredes e tetos em ambientes interiores. Aplicável em todos os suportes minerais (por exemplo, rebocos de gesso, cal e cimento, placas de silicato de cálcio, betão, etc.), bem como em pinturas antigas firmemente aderentes com tintas minerais ou tintas de dispersão mate e absorventes. A massa de enchimento mineral pronta a usar é fácil de aplicar e alisar e, após a secagem completa, é excelente para lixar. A massa de enchimento, isenta de conservantes, permite a difusão do vapor de água e regula a humidade, contribuindo assim para um clima interior agradável.

- Massa de enchimento à base de silicato
- para suportes minerais e superfícies pintadas
- a base perfeita para todos os produtos proMineral
- muito fácil de lixar
- permeável ao vapor de água
- regulador da humidade
- sem conservantes e sem plastificantes
- sem ingredientes de origem animal

Domínio de aplicação

Massa de enchimento pronta a usar à base de silicato para paredes e tetos em espaços interiores. É fácil de aplicar e excelente para lixar, além de ser respirável e reguladora da humidade.

Preparação

O suporte deve estar firme, seco, resistente, limpo e isento de agentes desmoldantes. Remova papéis de parede antigos, pinturas com fraca aderência e reboco solto. Trate previamente os suportes altamente absorventes, arenosos e que soltam pó com o primário proMineral.

Processamento

Agitar bem antes de utilizar. Aplicar com uma espátula ou uma talocha e alisar bem. No caso de aplicação em toda a superfície, a espessura máxima da camada é de 5 mm. Não aplicar se a temperatura do suporte e da divisão for inferior a +5 °C. Limpar os utensílios com água imediatamente após a utilização.

Consumo

aprox. 1,4 kg/m² com uma espessura de aplicação de 0,8 mm.

Armazenamento

Armazenar os recipientes bem fechados, num local fresco, mas protegido do gelo. Evitar que o produto chegue ao esgoto, a cursos de água ou ao solo. Só enviar para reciclagem recipientes totalmente vazios. Os resíduos de material seco podem ser eliminados com o lixo doméstico ou como resíduos de obra.

Notas

Manter fora do alcance das crianças. Devido ao elevado valor de pH, evite o contacto com os olhos e a pele. Recomenda-se o uso de luvas e óculos de proteção (não de vidro). Em caso de contacto com a pele, lave abundantemente com água. Em

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

caso de contacto com os olhos, enxaguar imediatamente com água em abundância e, se necessário, consultar um médico. Não inalar o pó de esmerilagem.

Para obter informações relevantes em matéria de segurança, consulte a ficha de dados de segurança. Pode obter as fichas de dados de segurança atualizadas no nosso site www.pro-mineral.com.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.