



Primário

Ficha de informação técnica

5l / Item no.066302401 / EAN 4007955663126



Primer de base mineral. O primer proMineral cria um suporte resistente e com absorção uniforme, ideal para as camadas de pintura subsequentes com os produtos proMineral. Aplicável em suportes minerais (tais como rebocos de gesso, cal e cimento, alvenaria e betão), bem como em placas de gesso cartonado e placas de fibra de gesso e suportes semelhantes em ambientes interiores. Seca tornando-se transparente.

- base ideal para produtos à base de cal, argila e silicato
- consolida suportes arenosos e que soltam pó
- regula a capacidade de absorção
- pronto a usar
- permeável ao vapor de água
- sem conservantes e sem plastificantes
- sem ingredientes de origem animal

Domínio de aplicação

Primer mineral para interiores. Cria suportes resistentes e com absorção uniforme para as tintas proMineral e, ao secar, fica transparente.

Preparação

A superfície deve estar seca, limpa e isenta de gordura. Remova as camadas de tinta antigas que não estejam bem aderidas e os pedaços de reboco soltos. Cubra com película as superfícies que não necessitem de primário antes da aplicação.

Processamento

Agite o primário antes de utilizar e aplique-o sem diluir no suporte, com um pincel ou uma escova. Evite salpicos em vidro, alumínio, cerâmica, mármore e materiais semelhantes. Remova imediatamente com água quaisquer salpicos acidentais. Só realize os trabalhos subsequentes após a secagem completa do primário. Não aplique se a temperatura da superfície e da divisão for inferior a +5 °C. Limpe os utensílios de trabalho com água imediatamente após a utilização. Não misture com outros produtos.

Tempo de secagem:

Em condições normais (20 °C, 65 % de humidade relativa do ar, substrato moderadamente absorvente), o tempo de secagem é de aproximadamente 4 horas. Em condições desfavoráveis (por exemplo, temperatura baixa ou humidade do ar elevada), o tempo de secagem pode prolongar-se.

Consumo

1 l é suficiente para cerca de 6-8 m² numa única demão – dependendo das características do suporte. Determine o consumo exato através de uma aplicação de teste na superfície.

Armazenamento

Armazenar os recipientes bem fechados, num local fresco, mas protegido do gelo. Evitar que o produto chegue ao esgoto, a cursos de água ou ao solo. Só enviar para reciclagem recipientes totalmente vazios. Os resíduos de material seco podem ser eliminados com o lixo doméstico ou como resíduos de obra.

Estado: 05.10.2026

Página 1/2

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefone +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

Notas

Manter fora do alcance das crianças. Devido ao elevado valor de pH, evite o contacto com os olhos e a pele. Recomenda-se o uso de luvas e óculos de proteção (que não sejam de vidro). Em caso de contacto com a pele, enxaguar abundantemente com água. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar imediatamente com água em abundância e, se necessário, consultar um médico.

Para obter informações relevantes em matéria de segurança, consulte a ficha de dados de segurança. Pode obter as fichas de dados de segurança atualizadas no nosso site www.pro-mineral.com.

Limite de COV da UE para este produto (Cat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Teor máximo de COV deste produto: 1 g/l.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.