Tencuială rulată pe bază de var

Fișă cu informații tehnice

8kg / Cod articol 121302401 / EAN 4007955121329
16kg / Cod articol 121305401 / EAN 4007955121336



Tencuială fină albă, gata de utilizare, pentru suprafețele de pereți și tavane din interior. Tencuiala aplicată cu rola are un efect de echilibrare asupra umidității din aerul din încăpere, contribuind astfel la un climat interior plăcut. Se poate aplica pe suporturi minerale (cum ar fi tencuieli pe bază de gips, var, ciment și argilă, zidărie și beton), plăci de gips-carton și plăci din fibră de gips, folii minerale de vopsit și suporturi similare. Se poate aplica și pe suporturi mate, absorbante, pe bază de dispersie.

- structură fină – granulație de 0,5 mm
- aplicare ușoară cu rola sau cu pensula
- deosebit de respirabil și cu proprietăți de reglare a umidității
- rezistent la mucegai datorită alcalinității ridicate
- fără conservanți și fără plastifianți
- fără ingrediente de origine animală

Domeniu de aplicare

Tencuială fină gata de utilizare pentru pereți și tavane din interior. Reglează umiditatea și permite difuzia vaporilor de apă. Se poate aplica pe suporturi minerale, plăci de gips-carton și plăci din fibră de gips, folii minerale pentru vopsire și altele asemenea. Se poate aplica și pe suporturi mate, absorbante, pe bază de dispersie.

Pregătire

Suportul trebuie să fie rezistent la alcalii, uscat, curat și stabil. Îndepărtați vopselele vechi care nu aderă bine, vopselele pe bază de colă și bucățile de tencuială desprinse. Pretratați suprafețele puternic absorbante, care prezintă nisipare sau care se pudrează cu grundul proMineral.

Procesare

Amestecați bine tencuiala pe bază de var înainte de utilizare și aplicați-o cu rola, pensula sau peria de vopsit, creând o textură creativă după preferințe. În cazul suprafețelor deschise la culoare și uniforme, de multe ori este suficient un singur strat. În acest caz, se obține o textură fină a tencuielii. Pentru a obține o textură mai pronunțată, se aplică un al doilea strat după uscarea completă. În acest caz, stratul de bază poate fi diluat cu maxim 10 % apă. Stratul de acoperire se aplică nediluat, după uscarea completă a primului strat. A nu se aplica la temperaturi ale suportului și ale încăperii sub +5 °C. Curățați uneltele de lucru cu apă imediat după utilizare.

Nuanțare:
Pentru tencuieli colorate, tencuiala de var aplicabilă cu rola poate fi nuanțată cu maximum 4 % concentrate universale de nuanțare (numai tipurile LW-Oxyd).

Vopsibilitate:
Tencuiala de var aplicabilă cu rola este potrivită ca strat final, dar poate fi și vopsită. În acest scop se recomandă, de exemplu, vopseaua minerală pe bază de var proMineral.

Timp de uscare:
În condiții normale (20 °C, 65 % umiditate relativă a aerului, suport cu absorbție moderată), timpul de uscare este de

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

aproximativ 24 de ore. În condiții nefavorabile (de exemplu, temperatură scăzută sau umiditate ridicată a aerului), timpul de uscare se poate prelungi.

Consum
1 kg este suficient pentru aproximativ 2,5 m² la un singur strat – în funcție de starea suprafeței de grunduit. Se recomandă determinarea consumului exact prin aplicarea unui strat de probă pe obiectul respectiv.

Depozitare
A se păstra recipientele bine închise, într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. A nu se lăsa să ajungă în canalizare, în cursurile de apă sau în sol. A se trimite la reciclare numai recipientele complet golite. Resturile uscate de material pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier.

Note
A se păstra într-un loc inaccesibil copiilor. Protejați suprafețele care nu urmează să fie vopsite (cum ar fi sticla, lemnul etc.) împotriva stropirii.

Pentru informații privind siguranța, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate. Fișele cu date de securitate actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru www.pro-mineral.com.

Valoarea limită a COV stabilită de UE pentru acest produs (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Conținutul maxim de COV al acestui produs: 1 g/l.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.