



Готовая минеральная шпаклевка

Технический информационный листок

15kg / Артикул отсутствует.121405401 / EAN 4007955121459



Готовая к применению белая шпаклевка на силикатной основе для стен и потолков в помещениях. Может наноситься на все минеральные основания (например, гипсовую, известковую и цементную штукатурку, кальцийсиликатные плиты, бетон и т. п.), а также на прочно прилегающие старые слои краски с минеральными или матовыми впитывающими дисперсионными красками. Готовая минеральная шпаклевка легко наносится и разглаживается, а после полного высыхания отлично шлифуется. Шпаклевка не содержит консервантов, пропускает водяной пар и регулирует влажность, способствуя тем самым созданию комфортного микроклимата в помещении.

- Шпаклевка на силикатной основе
- для минеральных оснований и окрашенных поверхностей
- идеальная основа для всех продуктов proMineral
- отлично поддается шлифовке
- проницаемый для водяного пара
- регулирующий влажность
- без консервантов и без пластификаторов
- не содержит ингредиентов животного происхождения

Область применения

Готовая к применению шпаклевка на силикатной основе для стен и потолков в помещениях. Легко наносится, отлично шлифуется, обладает воздухопроницаемостью и регулирует влажность.

Подготовка

Основание должно быть прочным, сухим, несущим, чистым и не содержать антиадгезивов. Удалите старые обои, плохо прилегающие слои краски и отслаивающуюся штукатурку. Сильно впитывающие, песчаные и меловые основания предварительно обработайте грунтовкой proMineral.

Обработка

Перед использованием тщательно перемешать. Наносить шпателем или гладильной лопаткой и разглаживать до получения ровной поверхности. При нанесении на всю поверхность максимальная толщина слоя составляет 5 мм. Не наносить при температуре основания и в помещении ниже +5 °C. Рабочие инструменты следует очищать водой сразу после использования.

Потребление

около 1,4 кг/м² при толщине слоя 0,8 мм.

Хранение

Хранить тару плотно закрытой в прохладном месте, но не подвергая воздействию мороза. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву. На переработку сдавать только полностью опорожненную тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовым мусором или как строительные отходы.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Примечания

Хранить в недоступном для детей месте. В связи с высоким значением pH следует избегать попадания в глаза и на кожу. Рекомендуется использовать перчатки и защитные очки (не стеклянные). При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу. Не вдыхать шлифовальный пыль.

Данные, касающиеся безопасности, см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.pro-mineral.com.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.