Farebná farba

Technický informačný list



750ml / Číslo výrobku 104703401 / EAN 4007955104735 (Divoká vinič)
750ml / Číslo výrobku 105003401 / EAN 4007955105008 (Pokojná noc)
750ml / Číslo výrobku 105103401 / EAN 4007955105138 (Svetlý horizont)
750ml / Číslo výrobku 104903401 / EAN 4007955104933 (Čerstvá papraď)
750ml / Číslo výrobku 104503401 / EAN 4007955104537 (Teplý púštny piesok)

Minerálna farebná farba na silikátovej báze určená na úpravu stien a stropov. Je vhodná na tónovanie takmer všetkých produktov proMineral* alebo na úpravu v plnej farbe. Pre ešte väčšiu rozmanitosť odtieňov je možné týchto päť odtieňov navzájom miešať.

- veľmi výrazná farebná žiarivosť
- dobrá miešateľnosť
- vysoko priedušný a priepustný pre vodnú paru
- bez konzervačných látok a zmäkčovadiel
- Odolnosť proti oteru za mokra – trieda R 2 podľa normy DIN EN 13300
- Stupeň lesku: matný (G3 podľa normy DIN EN 13300)

Oblasť použitia

Minerálna silikátová farebná farba na steny a stropy. Na tónovanie alebo na maľovanie v plnej farbe. Odtiene sa dajú navzájom miešať.

Príprava

Podklad musí byť suchý, čistý a pevný. Odstráňte staré nátery, ktoré nie sú pevne priľnuté, lepidlovú farbu a uvoľnené časti omietky. Silne savé, pieskujúce a kriedujúce povrchy najprv ošetrite základným náterom proMineral.

Spracovanie

V závislosti od požadovaného odtieňa je možné farbu použiť v pôvodnom odtieni, zafarbiť ju alebo zmiešať s iným odtieňom. Farbu pred použitím dôkladne premiešajte a nanášajte štetcom, valčekom alebo vhodným striekacím zariadením. Ak používate rovnaký odtieň, pred spracovaním zmiešajte rôzne šarže medzi sebou. V závislosti od farby, ktorá sa má tónovať, ako aj od vlastností podkladu sú možné odchýlky v odtieni. Šarža a odtieň sú uvedené na viečku. Neaplikujte pri teplote podkladu a v miestnosti nižšej ako +5 °C. Pracovné náradie ihneď po použití očistite vodou.

Doba schnutia:
Za bežných podmienok (20 °C, 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu, mierne savý podklad) je doba schnutia cca 6–12 hodín. Za nepriaznivých podmienok (napr. nízka teplota alebo vysoká vlhkosť vzduchu) sa doba schnutia môže predĺžiť.

Spotreba

750 ml vystačí na približne 4 m² pri jednorazovom nátere – v závislosti od vlastností podkladu. Presnú spotrebu zistite skúšobným nanesením na daný povrch.

Úložisko

Nádoby skladujte dobre uzavreté na chladnom mieste, ale mimo dosahu mrazu. Neumožnite, aby sa produkt dostal do kanalizácie, pôdy alebo vodných tokov. Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené nádoby. Zoschnuté zvyšky materiálu možno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom alebo ako stavebný odpad. V neotvorenom stave a pri správnom skladovaní je trvanlivosť až 60 mesiacov od dátumu výroby.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefón +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Poznámky

* Farba Buntfarbe nie je vhodná na tónovanie vápenných minerálnych farieb proMineral, vápenných omietok proMineral na nanášanie valčekom ani základnej farby proMineral.

Uchovávajte mimo dosahu detí. Vzhľadom na vysokú hodnotu pH sa vyhnite kontaktu s očami a pokožkou. Odporúča sa nosiť rukavice a ochranné okuliare (nie sklenené). V prípade kontaktu s pokožkou opláchnite veľkým množstvom vody. V prípade kontaktu s očami ihneď vypláchnite veľkým množstvom vody a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc.

Údaje týkajúce sa bezpečnosti nájdete v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy sú k dispozícii na našej webovej stránke www.pro-mineral.com.

Hraničná hodnota VOC v EÚ pre tento výrobok (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Maximálny obsah VOC v tomto výrobku: 1 g/l.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefón +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.