



Základná vrstva

Technický informačný list

5l / Položka č.066302401 / EAN 4007955663126



Systémový základ na minerálnej báze. Základný náter proMineral vytvára pevný a rovnomerne savý podklad, ktorý je ideálny pre následné nátery produktmi proMineral. Možno použiť na minerálnych podkladoch (ako sú sadrové, vápenné a cementové omietky, murivo a betón), ako aj na sadrokartónových a sadrovláknitých doskách a podobných podkladoch v interiéri. Po zaschnutí je priehľadný.

- ideálny základ pre výrobky z vápna, ílu a silikátov
- zpevňuje podklady, z ktorých sa uvoľňuje piesok a krieda
- reguluje savosť
- pripravené na použitie
- propustný pre vodnú paru
- bez konzervačných látok a bez zmäkčovadiel
- neobsahuje zložky živočíšneho pôvodu

Oblasť použitia

Minerálny základný náter pre interiér. Vytvára pevný podklad s rovnomernou savosťou pre nátery proMineral a po zaschnutí je priehľadný.

Príprava

Podklad musí byť suchý, čistý a bez mastnoty. Odstráňte staré nátery, ktoré nie sú pevne priľnuté, a uvoľnené časti omietky. Povrchy, ktoré sa nemajú natierať základnou farbou, pred nanosením zakryte fóliou.

Spracovanie

Pred použitím základný náter premiešajte a naneste ho nezriedený štetcom alebo kefou na podklad. Vyhnite sa rozstreknutiu na sklo, hliník, keramiku, mramor a podobné materiály. Náhodné kvapky ihneď odstráňte vodou. Ďalšie práce vykonávajte až po úplnom vyschnutí základného náteru. Neaplikujte pri teplote podkladu a okolitej teplote nižšej ako +5 °C. Pracovné náradie ihneď po použití očistite vodou. Nemiešajte s inými výrobkami.

Doba schnutia:

Za bežných podmienok (20 °C, 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu, mierne savý podklad) je doba schnutia približne 4 hodiny. Za nepriaznivých podmienok (napr. nízka teplota alebo vysoká vlhkosť vzduchu) sa doba schnutia môže predĺžiť.

Spotreba

1 l vystačí na cca 6–8 m² pri jednorazovom nátere – v závislosti od charakteru podkladu. Presnú spotrebu zistíte skúšobným nanosením na daný povrch.

Úložisko

Nádoby skladujte dobre uzavreté na chladnom mieste, ale mimo dosahu mrazu. Neumožnite, aby sa produkt dostal do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené nádoby. Zoschnuté zvyšky materiálu možno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom alebo ako stavebný odpad.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Poznámky

Uchovávajte mimo dosahu detí. Vzhľadom na vysokú hodnotu pH sa vyhnite kontaktu s očami a pokožkou. Odporúča sa nosiť rukavice a ochranné okuliare (nie sklenené). V prípade kontaktu s pokožkou opláchnite veľkým množstvom vody. V prípade kontaktu s očami ihneď vypláchnite veľkým množstvom vody a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc.

Údaje týkajúce sa bezpečnosti nájdete v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy nájdete na našej webovej stránke www.pro-mineral.com.

Hraničná hodnota VOC v EÚ pre tento výrobok (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Maximálny obsah VOC v tomto výrobku: 1 g/l.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.