



## Osnovni premaz

### Tehnični informativni list

5I / Št.066302401 / EAN 4007955663126



Osnovni premaz na mineralni osnovi. Osnovni premaz proMineral ustvari trdno in enakomerno vpijajočo podlago, ki je idealna za nadaljnje nanašanje premazov iz serije proMineral. Primeren je za mineralne podlage (kot so mavčni, apneni in cementni ometi, zidovi in beton) ter mavčne plošče, mavčno-vlakenne plošče in podobne podlage v notranjih prostorih. Po sušenju postane prozoren.

- idealna osnova za izdelke iz apna, ilovice in silikata
- utrjuje podlage, ki se drobljijo in prašijo
- ureja vpojnost
- pripravljeno za uporabo
- prepustna za vodno paro
- brez konzervansov in brez mehčalcev
- brez sestavin živalskega izvora

### Področje uporabe

Mineralni temeljni premaz za notranje prostore. Ustvari trdne podlage z enakomerno vpojnostjo za proMineral barve in se po sušenju spremeni v prozoren sloj.

### Priprava

Podlaga mora biti suha, čista in brez maščob. Odstranite slabo prilepljene stare plasti barve in ohlapne dele ometa. Površine, ki jih ni treba grundirati, pred nanosom pokrijte s folijo.

### Obdelava

Pred uporabo temeljni premaz premešajte in ga nerazredčenega nanesite na podlago s čopičem ali krtačo. Izogibajte se brizganju na steklo, aluminij, keramiko, marmor in podobne materiale. Naključne brizge takoj odstranite z vodo. Nadaljnja dela izvedite šele po popolnem sušenju temeljnega premaza. Ne uporabljajte pri temperaturi podlage in prostora pod +5 °C. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Ne mešajte z drugimi izdelki.

### Čas sušenja:

V normalnih pogojih (20 °C, 65 % relativne vlažnosti zraka, zmerno vpojna podlaga) traja sušenje približno 4 ure. V neugodnih pogojih (npr. nizka temperatura ali visoka vlažnost zraka) se lahko čas sušenja podaljša.

### Poraba

1 l zadostuje za približno 6–8 m<sup>2</sup> pri enem nanosu – odvisno od lastnosti podlage. Natančno porabo ugotovite s poskusnim nanosom na objektu.

### Shranjevanje

Posodo dobro zaprite in shranjujte na hladnem, vendar ne na mestu, kjer bi bila izpostavljena zmrzali. Preprečite, da bi se snov izlila v kanalizacijo, vodne vire ali tla. V recikliranje oddajte le popolnoma izpraznjene posode. Zasušeni ostanki snovi se lahko odstranijo skupaj z gospodinjskimi odpadki ali kot gradbeni odpadki.

### Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

## Opombe

Hranite izven dosega otrok. Zaradi visoke vrednosti pH-ja se izogibajte stiku z očmi in kožo. Priporočljivo je nositi rokavice in zaščitna očala (ne steklena). V primeru stika s kožo sperite z obilo vode. V primeru stika z očmi takoj izperite z obilo vode in po potrebi poiščite zdravniško pomoč.

Podatke o varnosti najdete v varnostnem listu. Aktualne varnostne liste lahko dobite na naši spletni strani [www.pro-mineral.com](http://www.pro-mineral.com).

Mejna vrednost VOC v EU za ta izdelek (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Največja vsebnost VOC v tem izdelku: 1 g/l.

### Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.