



Grundfärg

Tekniskt informationsblad

5I / Artikel nr.066302401 / EAN 4007955663126



Grundfärg på mineralisk bas. proMineral-grundfärgen skapar ett bärande och jämnt absorberande underlag som är idealiskt för efterföljande målning med proMineral-produkterna. Kan användas på mineraliska underlag (såsom gips-, kalk- och cementputs, murverk och betong) samt gipsskivor, gipsfiberplattor och liknande underlag inomhus. Torkar transparent.

- en idealisk bas för kalk-, lera- och silikatprodukter
- stärker underlag som smular och kritar
- reglerar absorptionsförmågan
- klar att användas
- vattendampgenomsläpplig
- utan konserveringsmedel och utan mjukgörare
- fri från ingredienser av animaliskt ursprung

Tillämpningsområde

Mineralisk grundfärg för inomhusbruk. Skapar stabila underlag med jämn absorptionsförmåga för proMineral-färger och torkar till en transparent yta.

Förberedelser

Underlaget måste vara torrt, rent och fettfritt. Ta bort gamla färglager som inte sitter fast ordentligt samt lösa delar av puts. Täck över ytor som inte ska grundmålas med plastfolie före applicering.

Bearbetning

Rör om grundfärgen före användning och applicera den utspädd på underlaget med en pensel eller borste. Undvik stänk på glas, aluminium, keramik, marmor och liknande material. Avlägsna oavsiktliga stänk omedelbart med vatten. Utför efterföljande arbeten först efter att grundfärgen har torkat helt. Använd inte vid underlags- och rumstemperaturer under +5 °C. Rengör arbetsredskapen med vatten omedelbart efter användning. Blanda inte med andra produkter.

Torkningstid:

Under normala förhållanden (20 °C, 65 % relativ luftfuktighet, måttligt sugande underlag) är torkningstiden ca 4 timmar. Vid ogynnsamma förhållanden (t.ex. låg temperatur eller hög luftfuktighet) kan torkningstiden förlängas.

Förbrukning

1 liter räcker till ca 6–8 m² vid en enda strykning – beroende på underlagets beskaffenhet. Fastställ den exakta förbrukningen genom att göra ett prov på objektet.

Förvaring

Förvara behållarna väl tillslutna och svalt, men frostfritt. Låt inte produkten hamna i avloppsnätet, vattendrag eller marken. Lämna endast helt tömda behållare till återvinning. Intorka materialrester kan kastas med hushållsavfallet eller som byggavfall.

Anteckningar

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik kontakt med ögonen och huden på grund av det höga pH-värdet. Det rekommenderas

Ledtråd:

All information och alla uppgifter i detta datablad baseras på vår praktiska erfarenhet och laboratorietester och återspeglar den aktuella tekniska utvecklingen. De är dock endast avsedda som en allmän riktlinje och utgör inte någon garanti för specifika egenskaper eller prestandaegenskaper. Eftersom villkoren för lagring, transport och användning av produkterna ligger utanför vår kontroll, kan inget juridiskt ansvar härledas från den information som presenteras här. Det är användarens ansvar att avgöra produktens lämplighet för det avsedda ändamålet under de specifika förhållandena på platsen eller i projektet.

att använda handskar och skyddsglasögon (inte av glas). Vid hudkontakt, skölj med rikligt med vatten. Vid ögonkontakt, skölj omedelbart med rikligt med vatten och sök vid behov läkarhjälp.

Säkerhetsrelevanta uppgifter finns i säkerhetsdatabladet. Aktuella säkerhetsdatablad finns på vår webbplats www.pro-mineral.com.

EU:s VOC-gränsvärde för denna produkt (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). VOC-halt i denna produkt max.: 1 g/l.

Ledtråd:

All information och alla uppgifter i detta datablad baseras på vår praktiska erfarenhet och laboratorietester och återspeglar den aktuella tekniska utvecklingen. De är dock endast avsedda som en allmän riktlinje och utgör inte någon garanti för specifika egenskaper eller prestandaegenskaper. Eftersom villkoren för lagring, transport och användning av produkterna ligger utanför vår kontroll, kan inget juridiskt ansvar härledas från den information som presenteras här. Det är användarens ansvar att avgöra produktens lämplighet för det avsedda ändamålet under de specifika förhållandena på platsen eller i projektet.