



Färdigblandad mineralspackel

Tekniskt informationsblad

15kg / Artikel nr.121405401 / EAN 4007955121459



Färdigblandad, vit spackelmasa på silikatbasis för vägg- och takytor inomhus. Kan användas på alla mineraliska underlag (t.ex. gips-, kalk- och cementputs, kalciumsilikatplattor, betong m.m.) samt på fastsittande gamla färgskikt med mineralfärger eller matta, absorberande dispersionsfärger. Den färdiga mineralspackeln är enkel att applicera och jämna ut och går utmärkt att slipa efter fullständig torkning. Spackelmassan är fri från konserveringsmedel, ånggenomsläpplig och fuktreglerande och bidrar på så sätt till ett behagligt inomhusklimat.

- Spackel på silikatbasis
- för mineraliska underlag och målade ytor
- en perfekt bas för alla proMineral-produkter
- mycket lätt att slipa
- vattendampgenomsläpplig
- fuktreglerande
- utan konserveringsmedel och utan mjukgörare
- fri från ingredienser av animaliskt ursprung

Tillämpningsområde

Användningsfärdig spackelmasa på silikatbas för väggar och tak inomhus. Lätt att applicera och utmärkt att slipa, samt andas och reglerar fuktigheten.

Förberedelser

Underlaget måste vara fast, torrt, bärande, rent och fritt från avskiljningsmedel. Ta bort gamla tapeter, dåligt fästade färgskikt och lös puts. Förbehandla starkt absorberande, sandiga och kritande underlag med proMineral-grundfärg.

Bearbetning

Rör om ordentligt före användning. Applicera med en spackel eller en glättspade och jämna ut ytan. Vid applicering på hela ytan är den maximala skiktjockleken 5 mm. Får inte bearbetas vid underlags- och rumstemperaturer under +5 °C. Rengör arbetsredskapen med vatten omedelbart efter användning.

Förbrukning

ca 1,4 kg/m² vid en appliceringstjocklek på 0,8 mm.

Förvaring

Förvara behållarna väl tillslutna och svalt, men frostsiktigt. Låt inte produkten hamna i avloppsnätet, vattendrag eller marken. Lämna endast helt tömda behållare till återvinning. Intorka materialrester kan kastas med hushållsavfallet eller som byggavfall.

Anteckningar

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik kontakt med ögonen och huden på grund av det höga pH-värdet. Det rekommenderas att använda handskar och skyddsglasögon (inte av glas). Vid hudkontakt, skölj rikligt med vatten. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med rikligt med vatten och sök vid behov läkarhjälp. Andas inte in slipdamm.

Ledtråd:

All information och alla uppgifter i detta datablad baseras på vår praktiska erfarenhet och laboratorietester och återspeglar den aktuella tekniska utvecklingen. De är dock endast avsedda som en allmän riktlinje och utgör inte någon garanti för specifika egenskaper eller prestandaegenskaper. Eftersom villkoren för lagring, transport och användning av produkterna ligger utanför vår kontroll, kan inget juridiskt ansvar härledas från den information som presenteras här. Det är användarens ansvar att avgöra produktens lämplighet för det avsedda ändamålet under de specifika förhållandena på platsen eller i projektet.

Säkerhetsrelevanta uppgifter finns i säkerhetsdatabladet. Aktuella säkerhetsdatablad finns på vår webbplats www.pro-mineral.com.

Ledtråd:

All information och alla uppgifter i detta datablad baseras på vår praktiska erfarenhet och laborietester och återspeglar den aktuella tekniska utvecklingen. De är dock endast avsedda som en allmän riktlinje och utgör inte någon garanti för specifika egenskaper eller prestandaegenskaper. Eftersom villkoren för lagring, transport och användning av produkterna ligger utanför vår kontroll, kan inget juridiskt ansvar härledas från den information som presenteras här. Det är användarens ansvar att avgöra produktens lämplighet för det avsedda ändamålet under de specifika förhållandena på platsen eller i projektet.