Kireçli rulo sıva

Teknik bilgi sayfası

8kg / Ürün kodu 121302401 / EAN 4007955121329
16kg / Ürün kodu 121305401 / EAN 4007955121336



İç mekan duvar ve tavan yüzeyleri için kullanıma hazır, beyaz ince sıva boyası. Bu rulo sıva, oda havasındaki nem oranını dengeleyici etki gösterir ve bu sayede hoş bir iç ortam iklimi sağlar. Mineral zeminlere (alçı, kireç, çimento ve kil sıva, duvar ve beton gibi), alçıpan ve alçı elyaf levhalara, mineral boya astarlarına ve benzeri zeminlere uygulanabilir. Mat, emici dispersiyonlu zeminlere de uygulanabilir.

- ince yapı – tane boyutu 0,5 mm
- Rulo veya fırça ile kolayca uygulanır
- özellikle nefes alabilir ve nemi düzenleyici
- Yüksek alkalinite sayesinde küf oluşumunu önler
- koruyucu madde ve yumuşatıcı içermez
- hayvansal kökenli bileşenler içermez

Uygulama alanı

İç mekan duvarları ve tavanları için kullanıma hazır ince sıva kaplaması. Nem düzenleyici ve su buharı geçirgen. Mineral zeminler, alçıpan ve alçı elyaf levhalar, mineral boya astarları ve benzeri yüzeylere uygulanabilir. Mat, emici dispersiyonlu zeminlere de uygulanabilir.

Hazırlık

Zemin alkaliye dayanıklı, kuru, temiz ve sağlam olmalıdır. Sıkı bir şekilde yapışmayan eski boya katmanları, tutkal boyalar ve gevşek sıva parçaları temizlenmelidir. Emiciliği yüksek, kumlanma ve tebeşirlenme görülen yüzeyler, proMineral astar ile önceden işlenmelidir.

İşleme

Kireçli rulo sıvayı kullanmadan önce iyice karıştırın ve rulo, fırça veya düz fırça ile uygulayın; bu sırada istediğiniz gibi yaratıcı bir doku oluşturun. Açık renkli, düzgün yüzeylerde genellikle tek kat uygulama yeterlidir. Bu durumda ince bir sıva dokusu elde edilir. Daha belirgin bir doku elde etmek için, ilk katın tamamen kurumasının ardından ikinci bir kat uygulanır. Bu durumda, ilk kat en fazla %10 su ile seyreltilebilir. Son kat, ilk katın tamamen kurumasından sonra seyreltilmeden uygulanır. Zemin ve oda sıcaklığı +5 °C'nin altında ise uygulamayınız. Çalışma aletlerini kullanımdan hemen sonra suyla temizleyiniz.

Renklendirme:
Renkli uygulamalar için kireçli rulo sıva, en fazla %4 oranında evrensel renklendirme konsantreleri (sadece LW-Oxyd tipleri) ile renklendirilebilir.

Üzerine Boyama:
Kireçli Rulo Sıva, son kat kaplama olarak uygundur, ancak üzerine başka boya da uygulanabilir. Bunun için örneğin proMineral Kireçli Mineral Boya tavsiye edilir.

Kuruma Süresi:
Normal koşullar altında (20 °C, %65 bağıl hava nemi, orta derecede emici zemin) kuruma süresi yaklaşık 24 saattir. Elverişsiz koşullar altında (örn. düşük sıcaklık veya yüksek hava nemi) kuruma süresi uzayabilir.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-posta info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

Tüketim
1 kg, tek kat boyama için yaklaşık 2,5 m²'ye yeterlidir – zemin yapısına bağlı olarak. Kesin tüketim miktarını, nesne üzerinde deneme uygulaması yaparak belirleyin.

Depolama
Kabı iyice kapatarak serin, ancak donmayacak bir yerde saklayın. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Yalnızca tamamen boşaltılmış kapları geri dönüşüme verin. Kurumuş malzeme kalıntıları evsel atıklarla veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir.

Notlar
Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Boyanmayacak yüzeyleri (örneğin cam, ahşap vb.) sıçramalardan koruyunuz.

Güvenlikle ilgili bilgiler için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız. Güncel Güvenlik Bilgi Formlarına www.pro-mineral.com web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Bu ürün için AB VOC sınır değeri (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Bu ürünün maksimum VOC içeriği: 1 g/l.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-posta info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.