



Hazır mineral macun

Teknik bilgi sayfası

15kg / Ürün no.121405401 / EAN 4007955121459



İç mekan duvar ve tavan yüzeyleri için silikat bazlı, kullanıma hazır beyaz macun. Tüm mineral zeminlere (örn. alçı, kireç ve çimento siva, kalsiyum silikat levhalar, beton vb.) ve mineral veya mat, emici dispersiyon boyalarla sağlam bir şekilde yapışmış eski boya katmanlarına uygulanabilir. Mineral hazır macun, kolayca sürülür ve düzleştirilir; tamamen kuruduktan sonra mükemmel şekilde zımparalanabilir. Koruyucu madde içermeyen bu macun, su buharı difüzyonuna izin verir ve nemi düzenler; bu sayede hoş bir iç ortam iklimi sağlar.

- Silikat bazlı macun
- mineral zeminler ve boyanmış yüzeyler için
- tüm proMineral ürünleri için mükemmel bir temel
- çok iyi zımparalanabilir
- su buharı geçirgen
- nem dengeleyici
- koruyucu madde ve yumuşatıcı içermez
- hayvansal kökenli bileşenler içermez

Uygulama alanı

İç mekan duvarları ve tavanları için silikat bazlı, kullanıma hazır macun. Kolayca sürülebilir, mükemmel şekilde zımparalanabilir; nefes alabilir ve nemi düzenler.

Hazırlık

Zemin sağlam, kuru, dayanıklı, temiz ve ayırıcı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Eski duvar kağıtlarını, tutunması zayıf boyaları ve gevşek sıvaları temizleyin. Emiciliği yüksek, kumlanma ve tebeşirlenme eğilimi gösteren zeminleri proMineral astar ile önceden işleyin.

İşleme

Kullanmadan önce iyice karıştırın. Bir spatula veya düzleştirici mala ile uygulayın ve yüzeyi düz bir şekilde düzeltin. Tüm yüzeye uygulama yapıldığında maksimum tabaka kalınlığı 5 mm'dir. Zemin ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında iken uygulamayın. Çalışma aletlerini kullanımdan hemen sonra suyla temizleyin.

Tüketim

0,8 mm uygulama kalınlığında yaklaşık 1,4 kg/m².

Depolama

Kabı iyice kapatarak serin, ancak donmayacak bir yerde saklayın. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Yalnızca tamamen boşaltılmış kapları geri dönüşüme verin. Kurumuş malzeme kalıntıları evsel atıklarla birlikte veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir.

Notlar

Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Yüksek pH değeri nedeniyle göz ve cilt ile temastan kaçınınız. Eldiven ve koruyucu gözlük (cam olmayan) takılması tavsiye edilir. Ciltle temas halinde bol suyla durulayınız. Gözle temas halinde derhal bol suyla yıkayın ve gerekirse tıbbi yardım alın. Taşlama tozunu solumayınız.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

Güvenlikle ilgili veriler için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız. Güncel Güvenlik Bilgi Formlarına web sitemizden www.pro-mineral.com ulaşabilirsiniz.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.