



Кольорова фарба

Технічний паспорт

750ml / Пункт №.104703401 / EAN 4007955104735 (Дика виноградна лоза)
750ml / Пункт №.105003401 / EAN 4007955105008 (Природна ніч)
750ml / Пункт №.105103401 / EAN 4007955105138 (Світлий горизонт)
750ml / Пункт №.104903401 / EAN 4007955104933 (Свіжий папороть)
750ml / Пункт №.104503401 / EAN 4007955104537 (Теплий пустельний пісок)



Мінеральна кольорова фарба на силікатній основі для оздоблення стін та стель. Підходить для тонування практично всіх продуктів proMineral* або для оздоблення в однотонному виконанні. Для ще більшої різноманітності відтінків ці п'ять кольорів можна змішувати між собою.

- надзвичайно яскраві кольори
- хороші змішувальні властивості
- має високу повітропроникність та проникність для водяної пари
- без консервантів та пластифікаторів
- Стійкість до вологого стирання, клас R 2 згідно з DIN EN 13300
- Ступінь блиску: матовий (G3 згідно з DIN EN 13300)

Сфера застосування

Мінеральна силікатна кольорова фарба для стін і стелі. Для тонування або нанесення в чистому вигляді. Відтінки можна змішувати між собою.

Підготовка

Основа повинна бути сухою, чистою та міцною. Видалити старі шари фарби, що погано тримаються, клейові фарби та відшаровані частини штукатурки. Поверхні, що сильно вбирають вологу, піщані та схильні до крейдування, попередньо обробити ґрунтовкою proMineral.

Обробка

Залежно від бажаного відтінку, кольорову фарбу можна наносити в чистому вигляді, підфарбовувати або змішувати з іншим відтінком. Перед використанням фарбу слід ретельно перемішати та наносити пензлем, валиком або відповідним розпилювачем. Якщо відтінок однаковий, перед нанесенням слід змішати між собою фарби з різних партій. Залежно від фарби, яку потрібно тонувати, а також від стану основи можливі відхилення у відтінку. Номер партії та відтінок вказані на кришці. Не застосовувати при температурі основи та повітря нижче +5 °C. Робочі інструменти слід очищати водою одразу після використання.

Час висихання:

За нормальних умов (20 °C, 65 % відносної вологості повітря, помірна поглинаюча здатність основи) час висихання становить приблизно 6-12 годин. За несприятливих умов (наприклад, низька температура або висока вологість повітря) час висихання може подовжитися.

Споживання

750 мл вистачить приблизно на 4 м² при одноразовому нанесенні — залежно від стану основи. Точну витрату слід визначити шляхом пробного нанесення на об'єкті.

Зберігання

Тару слід зберігати щільно закритою в прохолодному місці, але поза зоною заморозків. Не допускати потрапляння в каналізацію, ґрунт або водойми. На переробку здавати лише повністю спорожнену тару. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи. У закритому стані та за умови

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

належного зберігання термін придатності становить до 60 місяців з дати виготовлення.

Примітки

* Фарба «Buntfarbe» не підходить для тонування вапняно-мінеральної фарби proMineral, вапняної штукатурки proMineral, що наноситься валиком, а також ґрунтовки proMineral.

Зберігати в недоступному для дітей місці. Через високий рівень pH слід уникати контакту з очима та шкірою. Рекомендується використовувати рукавички та захисні окуляри (не скляні). У разі потрапляння на шкіру змити великою кількістю води. У разі потрапляння в очі негайно промити великою кількістю води та, за необхідності, звернутися до лікаря.

Дані щодо безпеки наведено в паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.pro-mineral.com.

Граничне значення ВОС ЄС для цього продукту (кат.: A/a, Wb) = 30 г/л (2010). Максимальний вміст ВОС у цьому продукті: 1 г/л.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.