



Глиняна фарба

Технічний паспорт

5I / Пункт №.066602401 / EAN 4007955666127

10I / Пункт №.066603401 / EAN 4007955666134



Тепло-біла фарба для внутрішніх робіт, призначена для фарбування стін і стель на мінеральних основах (таких як глиняна, гіпсова, вапняна та цементна штукатурка, цегляна кладка та бетон), шпалери з грубої целюлози, мінеральні фарбувальні неткані матеріали, міцно прикріплені та поглинаючі шари дисперсійних і мінеральних фарб, гіпсокартонні та гіпсоволокнисті плити та подібні основи. Вирівнює рівень вологості повітря в приміщенні, сприяючи тим самим створенню комфортного мікроклімату.

- добре покриває
- регулює вологість і забезпечує повітропроникність
- просте нанесення валиком або пензлем
- проникний для водяної пари
- без розчинників і без пластифікаторів
- не містить інгредієнтів тваринного походження
- Коефіцієнт контрастності: клас H₁₀-2 при wydajności 7 м²/л
- Стійкість до вологого стирання: клас R 4 згідно з DIN EN 13300
- Ступінь блиску: G3 матовий
- Макс. розмір зерна: S1 — дрібний

Сфера застосування

Тепла біла фарба для внутрішніх робіт — для стін і стель. Регулює вологість, ідеально підходить для мінеральних основ, шпалер з шерстяною основою та гіпсокартону.

Підготовка

Основа повинна бути сухою, чистою та міцною. Видалити старі шари фарби, що погано тримаються, клейові фарби та відшаровані частини штукатурки. Поверхні, що сильно вбирають вологу, піщані та схильні до крейдування, попередньо обробити ґрунтовкою proMineral.

Обробка

Перед використанням глиняну фарбу слід ретельно перемішати та наносити пензлем, валиком або відповідним розпилювачем. За необхідності нанесіть два шари. При цьому базовий шар можна розбавити водою не більше ніж на 10 %. Покривний шар наносять у нерозведеному вигляді після повного висихання першого шару фарби. Не застосовувати при температурі основи та повітря нижче +5 °C. Робочі інструменти слід очищати водою одразу після використання.

Тонування:

Для кольорового фарбування глиняну фарбу можна тонувати, додаючи не більше 4 % універсальних тонуючих концентратів (лише типи LW-Oxyd) або кольорові фарби proMineral.

Час висихання:

За нормальних умов (20 °C, 65 % відносної вологості повітря, помірна поглинаюча здатність основи) час висихання становить приблизно 6–12 годин. За несприятливих умов (наприклад, низька температура або висока вологість повітря) час висихання може подовжитися.

Статус: 05.10.2026

Сторінка 1/2

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Ганн-Мюнден ■ Телефон +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Електронна пошта info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Споживання

1 л вистачає приблизно на 6–8 м² при одноразовому нанесенні — залежно від стану основи. Точну витрату слід визначити шляхом пробного нанесення на об'єкті.

Зберігання

Тару слід зберігати щільно закритою в прохолодному місці, але поза зоною заморозків. Не допускати потрапляння речовини в каналізацію, водойми або ґрунт. На переробку здавати лише повністю спорожнену тару. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи.

Примітки

Зберігати в недоступному для дітей місці. Через високий рівень рН слід уникати контакту з очима та шкірою. Рекомендується використовувати рукавички та захисні окуляри (не скляні). У разі потрапляння на шкіру ретельно промити великою кількістю води. У разі потрапляння в очі негайно промити великою кількістю води та, за необхідності, звернутися до лікаря.

Дані щодо безпеки наведено в паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.pro-mineral.com.

Граничне значення ВОС ЄС для цього продукту (кат.: A/a, Wb) = 30 г/л (2010). Максимальний вміст ВОС у цьому продукті: 0,5 г/л.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.