



Готова мінеральна шпаклівка

Технічний паспорт

15kg / Пункт №.121405401 / EAN 4007955121459



Готова до застосування біла шпаклівка на силікатній основі для внутрішніх стін і стель. Застосовується на всіх мінеральних основах (наприклад, гіпсовій, вапняній та цементній штукатурці, кальцій-силікатних плитах, бетоні тощо), а також на міцно закріплених старих покриттях з мінеральних або матових, поглинаючих дисперсійних фарб. Готова мінеральна шпаклівка легко наноситься та розгладжується, а після повного висихання чудово піддається шліфуванню. Шпаклівка не містить консервантів, пропускає водяну пару та регулює вологість, тим самим сприяючи створенню комфортного мікроклімату в приміщенні.

- Шпаклівка на силікатній основі
- для мінеральних основ та пофарбованих поверхонь
- ідеальна основа для всіх продуктів proMineral
- дуже добре піддається шліфуванню
- проникний для водяної пари
- регулює рівень вологи
- без консервантів та без пластифікаторів
- не містить інгредієнтів тваринного походження

Сфера застосування

Готова до використання шпаклівка на силікатній основі для внутрішніх стін і стель. Легко наноситься, чудово шліфується, а також забезпечує повітропроникність і регулює вологість.

Підготовка

Основа повинна бути твердою, сухою, міцною, чистою та не містити антиадгезивних речовин. Видалити старі шпалери, погано закріплені фарбові покриття та відшаровану штукатурку. Сильно вбираючі, піщані та крейдові основи попередньо обробити ґрунтовкою proMineral.

Обробка

Перед використанням ретельно перемішати. Наносити шпателем або затиркою та розрівнювати до отримання рівної поверхні. При нанесенні на всю поверхню максимальна товщина шару становить 5 мм. Не застосовувати при температурі основи та повітря нижче +5 °C. Робочі інструменти слід очищати водою одразу після використання.

Споживання

приблизно 1,4 кг/м² при товщині шару 0,8 мм.

Зберігання

Тару слід зберігати щільно закритою в прохолодному місці, але поза зоною заморозків. Не допускати потрапляння речовини в каналізацію, водойми або ґрунт. На переробку здавати лише повністю спорожнену тару. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи.

Примітки

Зберігати у недоступному для дітей місці. Через високий рівень pH слід уникати контакту з очима та шкірою. Рекомендується носити рукавички та захисні окуляри (не скляні). У разі контакту зі шкірою ретельно промити.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

великою кількістю води. У разі потрапляння в очі негайно промийте їх великою кількістю води та, за необхідності, зверніться до лікаря. Не вдихайте пил від шліфування.

Дані щодо безпеки наведено в паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.pro-mineral.com.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.