



Ґрунтовка

Технічний паспорт

5I / Пункт №.066302401 / EAN 4007955663126



Ґрунтовка на мінеральній основі. Ґрунтовка proMineral створює міцну та рівномірно вбираючу основу, яка ідеально підходить для подальшого нанесення фарб із серії proMineral. Застосовується на мінеральних основах (таких як гіпсова, вапняна та цементна штукатурка, цегляна кладка та бетон), а також на гіпсокартонних та гіпсоволокнистих плитах та подібних основах у внутрішніх приміщеннях. Після висихання стає прозорою.

- ідеальна основа для виробів з вапна, глини та силікату
- зміцнює основи, що сиплються та крихкі
- регулює поглинаючу здатність
- готовий до використання
- проникний для водяної пари
- без консервантів та без пластифікаторів
- не містить інгредієнтів тваринного походження

Сфера застосування

Мінеральна ґрунтовка для внутрішніх робіт. Створює міцну основу з рівномірною поглинальною здатністю для фарб proMineral і після висихання стає прозорою.

Підготовка

Поверхня повинна бути сухою, чистою та вільною від жиру. Видалити старі шари фарби, що не тримаються міцно, та відшаровані фрагменти штукатурки. Поверхні, які не потребують ґрунтування, перед нанесенням покрити плівкою.

Обробка

Перед використанням ґрунтовку слід перемішати та наносити на основу в нерозведеному вигляді за допомогою пензля або щітки. Слід уникати потрапляння крапель на скло, алюміній, кераміку, мрамур та подібні матеріали. Випадкові бризки негайно видалити водою. Подальші роботи виконуйте лише після повного висихання ґрунтовки. Не застосовуйте при температурі основи та повітря нижче +5 °C. Робочі інструменти очищайте водою одразу після використання. Не змішуйте з іншими продуктами.

Час висихання:

За нормальних умов (20 °C, 65 % відносної вологості повітря, помірна поглинаюча здатність основи) час висихання становить приблизно 4 години. За несприятливих умов (наприклад, низька температура або висока вологість повітря) час висихання може подовжитися.

Споживання

1 л вистачає приблизно на 6–8 м² при одноразовому нанесенні — залежно від стану основи. Точну витрату слід визначити шляхом пробного нанесення на об'єкті.

Зберігання

Тару слід зберігати щільно закритою в прохолодному місці, але поза зоною заморозків. Не допускати потрапляння речовини в каналізацію, водойми або ґрунт. На переробку здавати лише повністю спорожнену тару. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи.

Статус: 06.10.2026

Сторінка 1/2

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Ганн-Мюнден ■ Телефон +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Електронна пошта info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Примітки

Зберігати в недоступному для дітей місці. Через високий рівень рН слід уникати контакту з очима та шкірою. Рекомендується носити рукавички та захисні окуляри (не скляні). У разі контакту зі шкірою ретельно промити великою кількістю води. У разі потрапляння в очі негайно промити великою кількістю води та, за необхідності, звернутися до лікаря.

Дані щодо безпеки наведено в паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.pro-mineral.com.

Граничне значення ВОС ЄС для цього продукту (кат.: A/h, Wb) = 30 г/л (2010). Максимальний вміст ВОС у цьому продукті: 1 г/л.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.