Вапняна штукатурка з валиком

Технічний паспорт

8kg / Номер артикулу 121302401 / EAN 4007955121329
16kg / Номер артикулу 121305401 / EAN 4007955121336



Готова до застосування біла тонкошарова штукатурка для внутрішніх стін і стель. Ця штукатурка, що наноситься валиком, вирівнює рівень вологості повітря в приміщенні, сприяючи таким чином створенню комфортного мікроклімату. Застосовується на мінеральних основах (таких як гіпсова, вапняна, цементна та глиняна штукатурка, цегляна кладка та бетон), гіпсокартонних та гіпсоволокнистих плитах, мінеральних шпаклювальних сетках та подібних основах. Також підходить для матових, поглинаючих дисперсійних основ.

- дрібна структура — розмір зерен 0,5 мм
- просте нанесення валиком або пензлем
- особливо дихаючий та регулює вологість
- запобігає появі цвілі завдяки високій лужності
- без консервантів та без пластифікаторів
- не містить інгредієнтів тваринного походження

Сфера застосування

Готова до застосування тонкошарова штукатурка для внутрішніх стін і стель. Регулює вологість та пропускає водяну пару. Застосовується на мінеральних основах, гіпсокартонних та гіпсоволокнистих плитах, мінеральних шпаклювальних полотнах тощо. Також підходить для матових, поглинаючих дисперсійних основ.

Підготовка

Основа повинна бути стійкою до лугів, сухою, чистою та міцною. Видалити старі шари фарби, що погано тримаються, клейові фарби та відшаровані частини штукатурки. Поверхні, що сильно вбирають вологу, піщані та схильні до крейдування, попередньо обробити ґрунтовкою proMineral.

Обробка

Перед використанням вапняну штукатурку для нанесення валиком слід ретельно перемішати, а потім наносити валиком, пензлем або плоскою щіткою, створюючи при цьому творчу фактуру на свій смак. На світлих, рівномірних основах часто достатньо одного шару. У цьому випадку утворюється дрібна структура штукатурки. Щоб отримати більш виражену структуру, після повного висихання наносять другий шар. У цьому випадку базовий шар можна розбавити водою максимум на 10 %. Покривний шар наносять нерозведеним після повного висихання першого шару. Не застосовувати при температурі основи та повітря нижче +5 °C. Робочі інструменти слід очищати водою одразу після використання.

Тонування:
Для кольорового фарбування вапняну штукатурку для нанесення валиком можна тонувати універсальними концентратами для тонування (лише типи LW-Oxyd) у кількості не більше 4 %.

Можливість нанесення наступного шару:
Вапняна штукатурка для нанесення валиком підходить як фінішне покриття, але її також можна покривати іншим шаром. Для цього рекомендується, наприклад, вапняно-мінеральна фарба proMineral.

Час висихання:

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Ганн-Мюнден ■ Телефон +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Електронна пошта info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

За нормальних умов (20 °C, 65 % відносної вологості повітря, помірна поглинаюча здатність основи) час висихання становить приблизно 24 години. За несприятливих умов (наприклад, низька температура або висока вологість повітря) час висихання може подовжитися.

Споживання
1 кг вистачає приблизно на 2,5 м² при одноразовому нанесенні — залежно від стану основи. Точну витрату слід визначити шляхом пробного нанесення на об’єкті.

Зберігання
Тару слід зберігати щільно закритою в прохолодному місці, але поза зоною заморозків. Не допускати потрапляння речовини в каналізацію, водойми або ґрунт. На переробку здавати лише повністю спорожнену тару. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи.

Примітки
Зберігати у недоступному для дітей місці. Захищайте поверхні, на які не слід наносити засіб (наприклад, скло, дерево тощо), від бризок.

Інформацію щодо безпеки дивіться у паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.pro-mineral.com.

Граничне значення ВОС ЄС для цього продукту (кат.: A/a, Wb) = 30 г/л (2010). Максимальний вміст ВОС у цьому продукті: 1 г/л.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Ганн-Мюнден ■ Телефон +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Електронна пошта info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.