



底漆

Technisches Informationsblatt

SI / 项目编号066302401 / EAN 4007955663126



矿物基底底漆□proMineral 底漆可形成坚固且吸水均匀的基底，非常适合后续使用 proMineral 产品进行涂装。适用于矿物基底（如石膏、石灰和水泥抹灰层、砌体和混凝土），以及石膏板、石膏纤维板和室内类似基底。干燥后呈透明状。

- 石灰、粘土和硅酸盐产品的理想基料
- 加固出现沙化及粉化现象的基层
- 调节吸水性
- 即用型
- 透湿的
- 不含防腐剂，不含塑化剂
- 不含动物源性成分

应用领域

适用于室内的矿物底漆。可为proMineral涂料提供牢固且吸水性均匀的基底，干燥后呈透明状。

准备工作

基面必须干燥、清洁且无油污。清除附着力不佳的旧涂层及松动的抹灰部分。施工前，用薄膜覆盖无需涂底漆的区域。

加工

使用前需将底漆搅拌均匀，然后不经稀释直接用刷子或毛刷涂刷于基材表面。应避免溅到玻璃、铝、陶瓷、大理石及类似材料上。若不慎溅到上述材料上，请立即用水清除。待底漆完全干透后方可进行后续施工。基材和环境温度低于+5 °C时请勿施工。使用后请立即用水清洗工具。请勿与其他产品混合使用。

干燥时间：

在正常条件下□20 °C□相对湿度65%，基材吸水性适中），干燥时间约为4小时。若条件不佳（例如低温或高湿度），干燥时间可能会延长。

消费

1升的涂料在单层涂刷时，可覆盖约6 - 8平方米——具体取决于基面的状况。请通过在实际物体上进行试涂来确定确切的用量。

存储

将容器密封妥当，存放在阴凉处，但避免结冰。切勿排入下水道、水体或土壤中。仅将完全清空的容器送交回收。干涸的材料残留物可作为生活垃圾或建筑垃圾进行处理。

说明

请将本品存放于儿童无法触及之处。由于pH值较高，请避免接触眼睛和皮肤。建议佩戴手套和护目镜（非玻璃材质）。若接触皮肤，请用大量清水冲洗。若溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗，必要时请咨询医生。

有关安全的信息，请参阅安全数据表。您可通过我们的网站 www.pro-mineral.com 获取最新的安全数据表。

该产品的欧盟VOC限值（类别□A/h, Wb□= 30 g/□2010□该产品VOC含量上限□1 g/□

提示：

本数据表中包含的所有信息和数据均以我们的实践经验和实验室测试为基础，反映了当前的技术水平。但是，这些信息和数据仅作为一般指导，并不构成对特定属性或性能特征的保证。由于产品的储存、运输和使用条件不在我们的控制范围之内，因此此处提供的信息不承担任何法律责任。用户有责任根据具体的现场或项目条件确定产品是否适用于预期用途。