



矿物预拌腻子

Technisches Informationsblatt

15kg / 项目编号121405401 / EAN 4007955121459



一种基于硅酸盐的即用型白色腻子，适用于室内墙面和天花板。适用于所有矿物基底（例如石膏、石灰和水泥抹灰层、钙硅酸盐板、混凝土等），以及附着力牢固的旧涂层（包括矿物涂料或哑光、吸水性乳胶漆）。这款矿物型即用型腻子易于涂抹和抹平，完全干燥后可进行出色的打磨。该腻子不含防腐剂，具有水蒸气扩散性和调湿性，从而有助于营造舒适的室内环境。

- 硅酸盐腻子
- 适用于矿物基底和已涂漆表面
- 所有proMineral产品的理想基础
- 非常易于打磨
- 透湿的
- 调节湿度
- 不含防腐剂，不含塑化剂
- 不含动物源性成分

应用领域

一种基于硅酸盐的即用型腻子，适用于室内墙面和天花板。施工简便，易于打磨，且具有透气性和调湿性。

准备工作

基面必须坚实、干燥、承重良好、干净且无脱模剂。清除旧壁纸、附着力差的涂层以及松动的灰泥。对于吸水性强、起砂或粉化的基面，应先使用proMineral底漆进行预处理。

加工

使用前请充分搅拌。用抹刀或抹灰板涂抹，并抹平。若进行全表面涂抹，最大涂层厚度为5毫米。基面和环境温度不得低于+5 °C时方可施工。施工工具使用后应立即用水清洗。

消费

涂层厚度为0.8毫米时，约为1.4千克/平方米。

存储

将容器密封妥当，存放在阴凉处，但避免结冰。切勿排入下水道、水体或土壤中。仅将完全清空的容器送交回收。干涸的材料残留物可作为生活垃圾或建筑垃圾进行处理。

说明

请存放在儿童无法触及的地方。由于pH值较高，请避免接触眼睛和皮肤。建议佩戴手套和护目镜（非玻璃材质）。若不慎接触皮肤，请用大量清水冲洗。若溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗，必要时请就医。请勿吸入打磨产生的粉尘。

有关安全的信息，请参阅安全数据表。您可通过我们的网站 www.pro-mineral.com 获取最新的安全数据表。

提示:

本数据表中包含的所有信息和数据均以我们的实践经验和实验室测试为基础，反映了当前的技术水平。但是，这些信息和数据仅作为一般指导，并不构成对特定属性或性能特征的保证。由于产品的储存、运输和使用条件不在我们的控制范围之内，因此此处提供的信息不承担任何法律责任。用户有责任根据具体的现场或项目条件确定产品是否适用于预期用途。